

POM美国杜邦100KM代理-上海

产品名称	POM美国杜邦100KM代理-上海
公司名称	上海牵献塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	POM美国杜邦:8 100KM:8 美国杜邦:8
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢
联系电话	17317157608

产品详情

POM塑胶原料是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，

薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，发生熔融滴落，有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。聚甲醛为白色粉末，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200，干燥条件80-90 2小时。POM的长期耐热性能不高，但短期可达到160，其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10左右。可在-40 ~ 100 温度范围内长期使用。POM极易分解，分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。

POM美国杜邦127

POM美国杜邦100T

POM美国杜邦100TL

POM美国杜邦100ST

POM美国杜邦100P

POM美国杜邦100KM

POM美国杜邦100AL

POM美国杜邦100AF

POM美国杜邦1700P

POM美国杜邦DE-8903

POM美国杜邦DE-20171

POM美国杜邦DE-20279

POM美国杜邦DE-20199

POM美国杜邦DE-20242

POM美国杜邦DE-8902

POM美国杜邦DE-8903

POM美国杜邦DE-9422

POM美国杜邦DE-20323

POM美国杜邦DE-20076-NC

POM美国杜邦DE9422-BK602

POM美国杜邦23P

POM美国杜邦511P

POM美国杜邦588P

POM美国杜邦988P

POM美国杜邦900P

POM美国杜邦527UV

POM美国杜邦525GR

POM美国杜邦520MP

POM美国杜邦511DP

POM美国杜邦510GR

POM美国杜邦500T

POM美国杜邦500TL

POM美国杜邦500TE

POM美国杜邦500PE

POM美国杜邦500CL

POM美国杜邦500AL

POM美国杜邦500AF

POM美国杜邦311DP