

混泥土激光整平机 山东奥力德厂家直销

产品名称	混泥土激光整平机 山东奥力德厂家直销
公司名称	山西奥力德工程装备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	发动机型号:日本泽腾本田 机身:长*宽*高 (mm) 3210*2800*1160mm 山东:动力型号 EX3900
公司地址	兖州区荆州路100号
联系电话	15854735032

产品详情

激光整平机的特点：

- 1.纵横坡度都是由电脑自动控制液压系统完成,确保了地坪坡度的控制与实施;
- 2.地坪顶面设计地标高由激光和电脑自动控制,并实时调整,确保找平,试验证明,激光整平找平比传统施工方法平整度质量至少提高了3-5倍;
- 3.激光放射器布置,地坪施工可以大面积铺注并能保证地面标高的一致性,标高不受模板控制,不会产生累积误差,与传统方法相比较,可大大减少地坪的施工缝,使地面的后期维护费用和模板的使用量也大为减少。
- 4.作业工有效的大大提高,试验证明,地坪铺注找平每天能够完成工作量约为4000 m²;采用传统方法,振动梁地坪找平每天可以完成工作量约900m²。
- 5.激光整平头由刮板,布料螺旋,振动器,整平梁四部分组成,施工时多道工序(刮尺刮多余混凝土,滚筒滚压,木搓搓平,人工抹平等)整合到一起,由机器一次性完成,提高工效,节省人工。
- 6.振动器的振动频率为3000次/min,可适用于干硬性混凝土,钢纤维混凝土,大骨料混凝土。
- 7.根据设备性能,激光整平机配备磨光机,撒料机,软切机,快速直边机等辅助设备。

按传统导轨加振平梁施工方法,不能够满足地坪任意方向每3m范围内的平整度的误差控制在3mm内,地坪剖面中每1m范围内的水平度误差应该控制在3mm以内平整度和水平度地要求。大面积超平地坪激光整平机一次成型后施工技术应该适合国内外大型工业厂房,仓储,物流等工程地坪地施工。