

# 耐高温电动灰渣阀

产品名称	耐高温电动灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ973W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973W-10NR耐高温电动灰渣阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。耐高温电动灰渣阀主要特点及用途:

1. 结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。 2. 密封采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。 3. 采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。 4. 驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式;弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。

耐高温电动灰渣阀主要性能规范 公称压力(MPa) 壳体试验(MPa)  
密封试验(MPa) 工作温度 适用介质 1.0 1.6 1.5 2.4 1.1 1.8 900 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物  
耐高温电动灰渣阀主要零部件材质 体、盖 闸板 阀杆

密封面 不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、 不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

耐高温电动灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm) 公称压力 DN L D2 D1 H Z-M

Do W(Kg) 1.0 MPa 50 48 100 125 285 4-M16 180 8 65 48 120 145 298 4-M16 180 10

80 51 135 160 315 4-M16 220 12 100 51 155 180 365 8-M16 220 14 125 57 185 210 400 8-M16 230

22 150 57 210 240 475 8-M20 280 29 200 70 265 295 540 8-M20 360 38 250 70 320 350

630 12-M20 360 66 300 76 368 400 780 12-M20 400 100 350 76 428 460 885 16-M20 400 119