

热浸锌钢格网A油厂热浸锌钢格网生产厂家

产品名称	热浸锌钢格网A油厂热浸锌钢格网生产厂家
公司名称	安平县苏杨钢格板厂
价格	50.00/块
规格参数	型号:303/30/100等定做生产 表面处理:热镀锌、喷漆、不锈钢或者不处理 用途:平台, 电厂, 沟盖, 踏板等定做
公司地址	安平县大同新村村南
联系电话	15833857562

产品详情

热浸锌钢格网A油厂热浸锌钢格网生产厂家

热浸锌钢格网厂家定做须知，云磊公司小李为您介绍一下格栅盖板具体详情如下：

热浸锌钢格网别称：格栅盖板、钢格栅、格栅板、踏步板、树池盖板、平台踏步板、水沟盖板、楼梯踏步、污水井网格盖板、地格栅、不锈钢盖板等

热浸锌钢格网的重量

钢格网的重量是指经过包边和表面处理（非表面处理的除外）后的理论重量。由于包边、开孔和切口的不同，实际重量与理论重量会出现差异。在工业平台钢格网自重计算及钢格网交付结算中，统一以理论重量为计算依据。对于长度小于1m的钢格网（例如沟盖板）或者需要作特殊包边的钢格网，由于包边板的增加，重量会随着增加。

定做须知如下：

热浸锌钢格网面积计算

- 1、按用户提供图纸制作的钢格网，面积按图纸上总的外围尺寸计算，它包含开孔和切口部分。
- 2、对于异形钢格网，如图所示，面积为宽（W）×长（L），不扣除切除部分。

热浸锌钢格网的型号和标记

钢格网的型号，根据承载扁钢规格、承载扁钢与横杆组合间距、钢格网结构型式、承载扁钢外形，以及表面处理形态等不同，形成多种规格，型号表示方法如下：

注：

1、钢格网构造形式，例如：

W-压焊钢格网（在标记中可省略）；

L-压锁钢格网。

2、承载扁钢中心间距，单位为毫米（mm）。

3、横杆中心距离，单位为毫米（mm）。

4、承载扁钢外形标记：

F-扁钢（在标记中可省略）；

I-I型钢；

S-齿型扁钢。

5、表面处理状态标记：

G-热浸镀锌（在标记中可省略）；

P-涂漆；

U-表面不作处理。

获取钢格网准确报价所需数据：

1、承载扁钢的高度；

2、承载扁钢的厚度；

3、承载扁钢间的间距；

4、横杆间的间距；

5、横杆的直径

6、表面处理状态（热镀锌、电镀锌、浸塑、喷漆等或不处理）；

7、钢格网成品的形状、尺寸及数量