

# SP781-440BQ

产品名称	SP781-440BQ
公司名称	上海愈佳实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	宝钢:齐全
公司地址	上海市松江区小昆山镇山西路16号168室（注册地址）
联系电话	021-56128850 18116088482

## 产品详情

1.00\*826\*C FA-SP781-440BQ ( B260LYD+ZF ) ( C:0950、屈服:334、抗拉:468、伸长:32 ) 5400 7.375  
1.00\*840\*C FA-JAC270E ( C:0010、屈服:167、抗拉:301、伸长:48 ) 5900 2.270 1.00\*850\*C FA-SCGA270D  
( C:0010、屈服:151、抗拉:292、伸长:48 ) 5800 2.390 1.00\*850\*C FA-SCGA270D  
( C:0010、屈服:160、抗拉:299、伸长:46 ) 6550 5.225 1.00\*850\*C FA-SCGA270D  
( C:0010、屈服:160、抗拉:299、伸长:46 ) 6550 5.225 1.00\*972\*C FA-JAC590R  
( C:1140、屈服:526、抗拉:645、伸长:19 ) 5500 2.715 1.00\*972\*C FA-JAC590R  
( C:1180、屈服:528、抗拉:628、伸长:21 ) 6250 3.190 1.00\*972\*C FA-JAC590R  
( C:1150、屈服:533、抗拉:636、伸长:21 ) 电议 5.990 1.00\*972\*C FA-JSC590R  
( C:1140、屈服:469、抗拉:590、伸长:23 ) 电议 6.180 1.00\*972\*C FA-JAC590R  
( C:1140、屈服:469、抗拉:590、伸长:23 ) 电议 6.190 1.00\*978\*C FA-DC56D+ZF  
( C:0010、屈服:152、抗拉:280、伸长:46 ) 5900 2.075 1.00\*978\*C FA-DC56D+ZF  
( C:0010、屈服:159、抗拉:293、伸长:49 ) 5950 2.825 1.00\*1000\*C FA-B450LAD+ZF  
( C:1110、屈服:484、抗拉:591、伸长:25 ) 电议 8.990 1.00\*1056\*C JAC270C ( DC52D+ZF )  
( C:0450、屈服:209、抗拉:339、伸长:41 ) 5550 5.125 1.00\*1080\*C JAC590R  
( C:1200、屈服:565、抗拉:658、伸长:22 ) 电议 7.515 1.00\*1085\*C JAC590R  
( C:1200、屈服:517、抗拉:618、伸长:21 ) 6450 3.650 1.00\*1101\*C FA-JAC590R  
( C:1160、屈服:524、抗拉:642、伸长:20 ) 电议 5.255 1.00\*1120\*C FA-JAC270E  
( C:0010、屈服:162、抗拉:305、伸长:47 ) 5850 2.015 1.00\*1150\*C 270E  
( C:0010、屈服:166、抗拉:298、伸长:48 ) 6600 5.095 1.00\*1150\*C FA-SP781BQ  
( C:0020、屈服:166、抗拉:304、伸长:47 ) 6700 9.535 1.00\*1155\*C JAC590R  
( C:1200、屈服:479、抗拉:617、伸长:22 ) 电议 7.610 1.00\*1155\*C JAC590R  
( C:1200、屈服:479、抗拉:617、伸长:22 ) 电议 8.350 1.00\*1160\*C FA-270E  
( C:0010、屈服:151、抗拉:306、伸长:48 ) 5850 2.080 1.00\*1160\*C 270E  
( C:0010、屈服:155、抗拉:306、伸长:47 ) 6000 2.875 1.00\*1160\*C FA-JAC590R  
( C:1170、屈服:502、抗拉:636、伸长:22 ) 6000 2.710 1.00\*1175\*C FA-SP782-440BQ  
( C:0020、屈服:316、抗拉:481、伸长:30 ) 6050 9.840 1.00\*1175\*C FA-SP782-440BQ  
( C:0020、屈服:316、抗拉:481、伸长:30 ) 6050 9.840 1.00\*1175\*C FA-SP782-440BQ  
( C:0020、屈服:302、抗拉:464、伸长:32 ) 6050 10.990 1.00\*1210\*C FA-B450LAD+ZF

( C:1090、屈服:429、抗拉:580、伸长:26 ) 电议 13.290 1.00\*1240\*C FA-JAC590R  
( C:1140、屈服:519、抗拉:629、伸长:21 ) 电议 5.025 1.00\*1240\*C JAC590R  
( C:1100、屈服:530、抗拉:629、伸长:21 ) 电议 4.880 1.00\*1260\*C FA-JAC270E  
( C:0010、屈服:141、抗拉:302、伸长:48 ) 5850 2.170 1.00\*1280\*C FA-B450LAD+ZF  
( C:1000、屈服:480、抗拉:641、伸长:22 ) 电议 11.940 1.00\*1280\*C FA-B450LAD+ZF  
( C:1190、屈服:531、抗拉:628、伸长:21 ) 电议 12.195 1.00\*1280\*C FA-B450LAD+ZF  
( C:1190、屈服:531、抗拉:628、伸长:21 ) 电议 12.405 1.00\*1285\*C HC420LAD+ZF  
( C:0700、屈服:425、抗拉:496、伸长:27 ) 6050 13.930 1.00\*1296\*C FA-SCGA270D  
( C:0020、屈服:168、抗拉:312、伸长:46 ) 5900 2.810 1.00\*1336\*C FA-JAC590R  
( C:1150、屈服:550、抗拉:664、伸长:19 ) 电议 7.755 1.00\*1336\*C FA-JAC590R  
( C:1150、屈服:550、抗拉:664、伸长:19 ) 电议 8.060 1.00\*1336\*C FA-JAC590R  
( C:1150、屈服:550、抗拉:664、伸长:19 ) 电议 8.095 1.00\*1355\*C FA-HC420LAD+ZF  
( C:0770、屈服:432、抗拉:480、伸长:25 ) 6050 11.270 1.00\*1355\*C FA-HC420LAD+ZF  
( C:0770、屈服:432、抗拉:480、伸长:25 ) 6050 11.300 1.00\*1470\*C FA-MJAC270D  
( C:0020、屈服:143、抗拉:291、伸长:49 ) 5850 2.320 1.00\*1486\*C FA-SCGA440  
( C:1610、屈服:338、抗拉:451、伸长:33 ) 5300 3.875 1.00\*1498\*C SP783BQ ( DC56D+ZF )  
( C:0012、屈服:130、抗拉:299、伸长:47 ) 6600 3.890 1.00\*1610\*C FA-SCGA270D  
( C:0010、屈服:168、抗拉:305、伸长:46 ) 5850 2.300 1.00\*1610\*C FA-SCGA270D  
( C:0010、屈服:166、抗拉:312、伸长:44 ) 5850 2.520 1.00\*1610\*C SCGA270D  
( C:0013、屈服:168、抗拉:305、伸长:46 ) 6100 2.430 1.00\*1775\*C FA-DC56D+ZF  
( C:0010、屈服:146、抗拉:291、伸长:45 ) 5750 1.870 1.00\*1775\*C FA-DC56D+ZF  
( C:0010、屈服:143、抗拉:288、伸长:46 ) 5900 2.340 1.00\*1775\*C FA-DC56D+ZF  
( C:0010、屈服:143、抗拉:288、伸长:46 ) 电议 7.415 1.01\*1210\*C FA-SCGA270D  
( C:0020、屈服:151、抗拉:296、伸长:50 ) 6700 9.260 1.18\*1630\*C FA-DC54D+ZF  
( C:0010、屈服:157、抗拉:292、伸长:45 ) 6250 3.860 1.19\*1570\*C FA-SCGA270D  
( C:0010、屈服:148、抗拉:282、伸长:52 ) 6100 2.680 1.20\*795\*C FA-SCGA270D  
( C:0010、屈服:160、抗拉:305、伸长:48 ) 6200 2.715 1.20\*800\*C FA-DDS Type A  
( C:0010、屈服:164、抗拉:295、伸长:46 ) 6050 2.000 1.20\*800\*C FA-DDS Type A  
( C:0010、屈服:154、抗拉:290、伸长:48 ) 6050 2.035 1.20\*800\*C FA-DDS Type A  
( C:0010、屈服:164、抗拉:295、伸长:46 ) 6050 2.065 1.20\*800\*C FA-DDS Type A  
( C:0010、屈服:154、抗拉:285、伸长:48 ) 6000 2.240 1.20\*800\*C DDS Type A ( DC53D+ZF )  
( C:0010、屈服:155、抗拉:277、伸长:36 ) 5900 5.875 1.20\*810\*C SP781BQ  
( C:0014、屈服:152、抗拉:283、伸长:50 ) 6150 1.915 1.20\*810\*C SP781BQ  
( C:0014、屈服:152、抗拉:283、伸长:50 ) 6150 1.915 1.20\*855\*C FA-JAC590R  
( C:1230、屈服:488、抗拉:600、伸长:23 ) 电议 8.060 1.20\*855\*C FA-JAC590R  
( C:1230、屈服:488、抗拉:600、伸长:23 ) 电议 8.170 1.20\*868\*C SCGA270F  
( C:0015、屈服:154、抗拉:297、伸长:49 ) 6250 2.430 1.20\*960\*C FA-SGCD2  
( C:0020、屈服:169、抗拉:300、伸长:48 ) 5800 1.810 1.20\*1000\*C FA-SCGA270C ( DC52D+ZF )  
( C:0310、屈服:234、抗拉:345、伸长:41 ) 5300 9.640 1.20\*1010\*C FA-  
HC300LAD+ZF ( HC340LAD+ZF ) ( C:0710、屈服:415、抗拉:454、伸长:29 ) 6050 9.430 1.20\*1010\*C FA-  
HC300LAD+ZF ( HC340LAD+ZF ) ( C:0710、屈服:415、抗拉:454、伸长:29 ) 6050 9.480 1.20\*1086\*C FA-  
SCGA270D ( C:0010、屈服:161、抗拉:301、伸长:50 ) 5650 1.635 1.20\*1100\*C 协议品-B450LAD+ZF  
( C:1030、屈服:514、抗拉:631、伸长:21 ) 电议 7.710 1.20\*1125\*C FA-JAC590R  
( C:1140、屈服:461、抗拉:590、伸长:26 ) 电议 4.755 1.20\*1180\*C HC420LAD+ZF  
( C:0740、屈服:465、抗拉:518、伸长:23 ) 电议 11.250 1.20\*1180\*C JAC590R  
( C:1200、屈服:511、抗拉:629、伸长:20 ) 电议 7.375 1.20\*1190\*C FA-SP781BQ  
( C:0020、屈服:168、抗拉:311、伸长:47 ) 6300 3.120 1.20\*1200\*C FA-B450LAD+ZF  
( C:1190、屈服:479、抗拉:607、伸长:23 ) 电议 10.850 1.20\*1200\*C JAC590R  
( C:1200、屈服:515、抗拉:639、伸长:21 ) 电议 12.630 1.20\*1208\*C FA-SP783BQ  
( C:0010、屈服:158、抗拉:299、伸长:48 ) 6200 2.110 1.20\*1230\*C FA-DC54D+ZF  
( C:0010、屈服:167、抗拉:289、伸长:48 ) 5800 1.975 1.20\*1255\*C B450LAD+ZF

( C:0780、屈服:538、抗拉:608、伸长:19 ) 6500 11.035 1.20\*1264\*C SCGA270D  
( C:0010、屈服:179、抗拉:296、伸长:48 ) 6050 3.380 1.20\*1280\*C HC420LAD+ZF  
( C:0730、屈服:458、抗拉:508、伸长:22 ) 电议 13.440 1.20\*1300\*C FA-SP781BQ  
( C:0010、屈服:186、抗拉:309、伸长:47 ) 5800 1.840 1.20\*1305\*C FA-DC53D+ZF  
( C:0020、屈服:171、抗拉:311、伸长:46 ) 6000 2.140 1.20\*1302\*C FA-SCGA270D  
( C:0020、屈服:175、抗拉:307、伸长:47 ) 6100 2.185 1.20\*1302\*C SCGA270D  
( C:0020、屈服:175、抗拉:307、伸长:47 ) 6150 2.440 1.20\*1315\*C JAC590R  
( C:1100、屈服:520、抗拉:616、伸长:22 ) 电议 7.630 1.20\*1320\*C FA-SP781BQ  
( C:0010、屈服:160、抗拉:308、伸长:47 ) 5600 1.735 1.20\*1355\*C FA-B450LAD+ZF  
( C:1040、屈服:498、抗拉:647、伸长:21 ) 5600 1.820 1.20\*1355\*C FA-B450LAD+ZF  
( C:1080、屈服:475、抗拉:627、伸长:24 ) 6100 2.550 1.20\*1355\*C FA-B450LAD+ZF  
( C:1040、屈服:503、抗拉:647、伸长:22 ) 电议 5.830 1.20\*1370\*C B450LAD+ZF  
( C:1090、屈服:443、抗拉:598、伸长:24 ) 电议 11.660 1.20\*1385\*C HC260YD+ZF  
( C:0020、屈服:301、抗拉:407、伸长:35 ) 电议 4.730 1.20\*1425\*C JAC590R  
( C:1200、屈服:533、抗拉:657、伸长:21 ) 电议 8.300 1.20\*1470\*C FA-JAC590Y ( B340/590DPD+ZF )  
( C:0590、屈服:368、抗拉:618、伸长:26 ) 4700 2.490 1.20\*1490\*C JAC590Y ( B340/590DPD+ZF )  
( C:0700、屈服:358、抗拉:632、伸长:25 ) 5400 3.980 1.21\*815\*C FA-SCGA270D  
( C:0020、屈服:149、抗拉:297、伸长:50 ) 6200 2.955 1.21\*815\*C FA-SCGA270D  
( C:0020、屈服:149、抗拉:297、伸长:50 ) 6580 6.195 1.21\*1190\*C FA-MJAC270D  
( C:0020、屈服:152、抗拉:305、伸长:49 ) 6200 2.880 1.21\*1210\*C FA-SCGA270D  
( C:0010、屈服:160、抗拉:302、伸长:48 ) 5800 1.710 1.21\*1560\*C FA-SCGA270D  
( C:0010、屈服:142、抗拉:298、伸长:49 ) 6000 2.010 1.21\*1560\*C FA-SCGA270D  
( C:0010、屈服:143、抗拉:285、伸长:49 ) 6000 2.380 1.21\*1585\*C FA-SCGA270C ( DC52D+ZF )  
( C:0450、屈服:229、抗拉:338、伸长:40 ) 5250 3.650 1.21\*1585\*C FA-SCGA270C ( DC52D+ZF )  
( C:0450、屈服:191、抗拉:321、伸长:44 ) 5550 10.110 1.21\*1620\*C FA-SCGA270D  
( C:0010、屈服:144、抗拉:290、伸长:50 ) 6100 2.490 1.213\*1045\*C SCGA270D  
( C:0010、屈服:178、抗拉:294、伸长:48 ) 5600 2.135 1.37\*1176\*C FA-B260LYD+ZF  
( C:1720、屈服:350、抗拉:469、伸长:36 ) 5700 2.460 1.40\*847\*C FA-SCGA440  
( C:1560、屈服:320、抗拉:491、伸长:33 ) 电议 4.650 1.40\*847\*C FA-SCGA440  
( C:1560、屈服:320、抗拉:491、伸长:33 ) 电议 4.710 1.40\*960\*C FA-JAC590R  
( C:1160、屈服:499、抗拉:632、伸长:19 ) 电议 8.720 1.40\*996\*C FA-B450LAD+ZF  
( C:1150、屈服:502、抗拉:636、伸长:22 ) 6050 2.210 1.40\*996\*C FA-SP783-590BQ ( B340/590DPD+ZF )  
( C:0710、屈服:368、抗拉:605、伸长:29 ) 5850 10.230 1.40\*1020\*C FA-  
SCGA590DU ( B340/590DPD+ZF ) ( C:0680、屈服:384、抗拉:615、伸长:27 ) 5850 6.720 1.40\*1026\*C FA-  
B450LAD+ZF ( C:1040、屈服:446、抗拉:584、伸长:28 ) 电议 4.145 1.40\*1036\*C FA-  
SP783-590BQ ( B340/590DPD+ZF ) ( C:0670、屈服:380、抗拉:616、伸长:28 ) 5250 2.750 1.40\*1036\*C FA-  
SP783-590BQ ( B340/590DPD+ZF ) ( C:0700、屈服:371、抗拉:612、伸长:28 ) 5400 3.005 1.40\*1036\*C FA-  
SP783-590BQ ( B340/590DPD+ZF ) ( C:0700、屈服:371、抗拉:612、伸长:28 ) 5800 4.115 1.40\*1129\*C  
SCGA590DU ( B340/590DPD+ZF ) ( C:0700、屈服:382、抗拉:653、伸长:26 ) 电议 6.810 1.40\*1176\*C FA-  
SP783-590BQ ( B340/590DPD+ZF ) ( C:0710、屈服:363、抗拉:620、伸长:29 ) 5400 3.280 1.40\*1235\*C FA-  
JAC590R ( C:1180、屈服:536、抗拉:645、伸长:20 ) 电议 4.075 1.40\*1235\*C FA-JAC590R  
( C:1180、屈服:536、抗拉:645、伸长:20 ) 电议 5.150 1.40\*1235\*C JAC590R  
( C:1200、屈服:527、抗拉:654、伸长:20 ) 6450 2.910 1.40\*1261\*C FA-JAC590R  
( C:1230、屈服:507、抗拉:641、伸长:20 ) 6000 2.395 1.40\*1320\*C B450LAD+ZF  
( C:1090、屈服:466、抗拉:615、伸长:24 ) 5850 2.075 1.40\*1320\*C FA-B450LAD+ZF  
( C:1060、屈服:492、抗拉:639、伸长:21 ) 电议 4.245 1.40\*1340\*C FA-B450LAD+ZF  
( C:1060、屈服:514、抗拉:646、伸长:20 ) 电议 3.430 1.40\*1350\*C FA-JAC590R  
( C:1170、屈服:510、抗拉:638、伸长:21 ) 5850 2.115 1.40\*1360\*C SCGA590DU ( B340/590DPD+ZF )  
( C:0700、屈服:379、抗拉:632、伸长:27 ) 6200 3.965 1.40\*1420\*C 尾卷-B450LAD+ZF  
( C:1090、屈服:490、抗拉:638、伸长:21 ) 6000 2.600 1.40\*1445\*C B450LAD+ZF  
( C:1090、屈服:464、抗拉:608、伸长:26 ) 6400 2.410 1.40\*1504\*C FA-JAC590R

( C:1170、屈服:486、抗拉:634、伸长:22 ) 6000 2.030 1.40\*1504\*C FA-JAC590R  
( C:1170、屈服:486、抗拉:634、伸长:22 ) 6000 2.715 1.40\*1510\*C FA-B450LAD+ZF  
( C:1110、屈服:450、抗拉:625、伸长:24 ) 5700 2.545 1.50\*925\*C HC420LAD+ZF  
( C:0780、屈服:484、抗拉:536、伸长:22 ) 5400 6.460 1.50\*1000\*C FA-DC56D+ZF  
( C:0010、屈服:165、抗拉:289、伸长:44 ) 6000 4.580 1.50\*1000\*C DC56D+ZF  
( C:0010、屈服:165、抗拉:289、伸长:44 ) 6500 4.650 1.50\*1365\*C HC420LAD+ZF  
( C:0660、屈服:430、抗拉:471、伸长:27 ) 5500 13.620 1.50\*1429\*C HC420LAD+ZF  
( C:0700、屈服:459、抗拉:513、伸长:26 ) 5400 10.900 1.50\*1429\*C HC420LAD+ZF  
( C:0700、屈服:485、抗拉:537、伸长:23 ) 5400 10.980 1.50\*1500\*C HC220YD+ZF  
( C:0020、屈服:234、抗拉:351、伸长:38 ) 电议 12.950 1.50\*1520\*C FA-DC56D+ZF  
( C:0020、屈服:148、抗拉:283、伸长:50 ) 5500 3.810 1.57\*1080\*C DC52D+ZF  
( C:0300、屈服:210、抗拉:326、伸长:40 ) 6200 11.790