

# 船用逆变器10KW15KW20KW30KW逆变器220V240V380V离网逆变器

产品名称	船用逆变器10KW15KW20KW30KW逆变器220V240V380V离网逆变器
公司名称	深圳市普顿电力设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:普顿 型号:PDN-50KW 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永工业区第2工业区
联系电话	0755-29032331 15999530831

## 产品详情

### 产品特性

- 1、纯正弦波输出，不伤害用电设备。
- 2、自带UPS功能, 转换时间小于5ms。
- 3、CPU智能控制管理，模块式组成，维护方便。
- 4、LED+LCD显示，直观显示全部运行参数。
- 5、高转换效率，带载能力及抗冲击能力。
- 6、市电辅助充电功能，三阶段式智能充电，可为不同类型的电池充电。
- 7、智能温度控制风扇，更节能，寿命更长。
- 8、保护功能完善，如过欠压、短路及过载保护等。

9、工频结构设计，抗谐波干扰，不受感性负载谐波干扰，更安全更稳定。

10、适用范围广：如电脑、照明、空调、电视、冰箱、空调、洗衣机、电动工具、工业设备、电信设备等各类负载。

1、交流输入和直流输入都正常时，由直流经过隔离、滤波后，逆变成纯正的交流电，通过静态开关2向负载提供电源（即直流逆变供电）；

2、当交流输入异常，电池输入正常时，由直流经过隔离、滤波后，逆变成纯正的交流电，通过静态开关2向负载提供电源（即直流逆变供电）；

3、当交流输入正常，直流输入异常时，由交流输入通过静态开关1向负载提供电源（即交流供电）；

### 2.3 主要技术参数

型 号		1-100KW
直流输入	额定电压	72v 96v 110v 120v 140v 210v 240v 220V 240v 360v 380vDC (或可定制其他电压)
	电池数量	12V × 18节
	电池类型	免维护铅酸蓄电池
交流输入	相 数	单相三相
	频 率	50Hz ± 5%
	电压范围	72v96v110v120v140v210v240v220V240v360v380VAC ± 20%
逆变输出	额定功率	1-60KW
	额定电压	380VAC
	电压精度	220V/380VAC ± 3%
	频 率	50Hz ± 1%
	波形失真率	5% (线性负载)
	动态响应	5% (0%~100%负载)
	峰值系数 (CF)	3 : 1
	功率因数	0.8
	逆变效率	87%
报 警	LED指示灯报警和液晶显示屏文字报警	
转换时间	5ms	
噪 音	55db	
绝缘强度	1500 VAC , 1min (输入和输出)	
冷却方式	风扇强制风冷	