

手动耐磨薄型闸阀、高温薄型闸阀、超高温刀形闸阀

产品名称	手动耐磨薄型闸阀、高温薄型闸阀、超高温刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:PZ73H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动耐磨薄型闸阀、高温薄型闸阀、超高温刀形闸阀一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6MPa以内使用，温度一般在120℃以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。根据密封性能要求可以分软密封和硬密封。软密封可以达到0泄露，硬密封根据不同泄露等级检验。该阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠;阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用。

手动耐磨薄型闸阀、高温薄型闸阀、超高温刀形闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100 1150	纸浆、污水、 、渣水混和物

手动耐磨薄型闸阀、高温薄型闸阀、超高温刀形闸阀主要零部件材质：

阀体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、金

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 结构长度 structural length: GB/T15188.2-94

法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

手动耐磨薄型闸阀、高温薄型闸阀、超高温刀形闸阀主要外形及连接尺寸(mm) : PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	10
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	11
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	19
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	28