

15kw开架柴油发电机性能好

产品名称	15kw开架柴油发电机性能好
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 款式:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

15kw开架柴油发电机性能好，

欧洲狮动力柴油发电机组随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的守选。

欧洲狮动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到较低

。欧洲狮发电机确保进排风散热顺畅、设有消音器，并采用新型专用吸音材料，机组运行安静，噪音低于75分贝，不影响正常生活。

空气冷却都是采用风扇送风的方式，用冷空气对欧洲狮发电机组绕组端部，发电机组定子和转子进行吹拂散热的，冷空气吸取热量后变为热空气，在定子和转子之间的气息初汇合后，在经铁芯的风道排出，通过冷却器进行冷却。

产品型号：BT-1500TSI

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292FTSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292FTSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 980

宽mm 640

高mm 700

整机净重KG 230

7m/db(A)3000rpm(min-1) 70-79

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。