

30kw柴油发电机欧洲狮动力

产品名称	30kw柴油发电机欧洲狮动力
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:BT-3000TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

30kw柴油发电机欧洲狮动力，

柴油发电机定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要根据用途、使用状况和燃油、润滑油的性状作适当调整，必要时要提前进行检修，尽可能由专业的技术人员来完成定期的检修和维护。

欧洲狮低噪音柴油发电机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。

柴油发电机在使用一段时间后如因一些特殊原因，机组需要存放一段时间，测应视时间长短而做出合理可行的存放方案。柴油发电机组的长期存放会对柴油发动机组和主交流发电机形成决定性的不利影响，而正确的存放方法是十分必要的。柴油发电机出厂时，机油压力按规定的数据已调整好。

如果调压阀经过拆装，则柴油发电机开车后应立即进行调整。旁通阀的作用是当机油粗滤器一旦发生阻塞时，机油可不经滤清直接由旁通阀门流至主油道，以保证柴油机仍能工作，此阀不需作任何调整。

产品型号：BT-3000TSI

发电机参数

- 额定功率KW 30
- 备用功率KW 31
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380

- 启动方式 电启动
- 机构类型 敞开款
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 2.0L
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 稀土永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-330FTSI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 涡轮增压
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 H

· 工作温度范围 ° C 50 ° C、-40 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1450

宽mm 860

高mm 1060

整机净重KG 460

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 68-75

标准配置 :

燃油表、 机器油耗、 自动电磁控油装置、 保护装置

输出指示灯、 电压表、 过热保护、 启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业消音装置、 遥控启动、 自适应高原用增压器、 ATS自动切换装置

水套加热器、 除湿器、 运控装置、 四轮子

品牌理念 :

欧洲狮发电机坚持 “ 以顾客为尊 ” 的品牌理念。