

# 沂源MPP复合管a沂源a沂源MPP复合管厂家

产品名称	沂源MPP复合管a沂源a沂源MPP复合管厂家
公司名称	河北豪杰环保设备有限公司
价格	58.00/米
规格参数	品牌:豪杰环保 型号:HJ-1003 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县张秀屯崔庄工业园区（注册地址）
联系电话	17331352019

## 产品详情

沂源县MPP复合管a山东沂源县MPP复合管a沂源县MPP复合管厂家

MFPT塑钢复合电缆导管既具有普通管的耐腐蚀性能，又具有玻璃钢优良的耐压性能。对埋设地下的电力电缆起到一个双保险的作用，极大的延长了它的使用寿命。将替代传统使用的各种塑料管，是新世纪换代新产品，是未来国家电力项目中理想的配套设施。

### 结构

内层：为壁厚3mm的改性聚丙烯材质的塑料管，采用改性聚丙烯材质原因，该聚丙烯通过改性后耐热温度较大提高，同时MPP层得耐热性能、导热性能都接近玻璃钢层，各方面性能优越于采用PVC的内层。  
外层：主要成分无碱玻璃纤维、树脂。采用电性能优越的无碱玻纤及耐热高强的阻燃树脂，管材材质为纯玻璃钢材质。  
结合层：两层之间涂刷特种胶粘剂，保证在外载作用下不会分层。

### 优越性

内层更光滑，更易于电缆的穿入。

内层为改性聚丙烯材质塑料管，在电缆敷设时电缆上的金属毛刺只能轻微磨损内表面，不会发生缠绕层的玻璃纤维散丝、脱层、抱死电缆等故障。用较薄的改性聚丙烯管作为内层，避免单纯聚丙烯强度低、耐热温度低等各种缺陷，同时利用了两种材料的优越性，能替代现有的各种电缆导管。强度、刚度更高  
管体材质为纯玻璃钢，不采用石英砂，因此管体刚度、强度是夹砂玻璃钢电缆导管的2~4倍，管体抗外载、抗沉陷能力得到提高，不会发生管体因外部因素发生压扁、弯曲等现象。

沂源县MPP复合管a山东沂源县MPP复合管a沂源县MPP复合管厂家

MFPT塑钢复合电缆导管主要特点1、水力条件好。内壁光滑、输送能力强，不结垢、不生锈、水阻小。

2、抗老化性能和耐热性能好。玻璃钢管可在-40 ~ 70 温度范围内长期使用，采用特殊配方的耐高温树脂还可在200 以上温度正常工作。长期用于露天使用的管道，其外表面添加有紫外线吸收剂，来消除紫外线对管道的辐射，延缓玻璃钢管道的老化。3、抗冻性能好。在零下20 以下，管内结冰后不会发生冻裂。4、重量轻、强度高、运输方便。玻璃钢管不但重量轻、强度高、可塑性强、运输与安装方便，还容易安装各种分支管，且安装技术简单。

5、可设计性好。MFPT塑钢复合电缆导管可根据用户的各种特定要求，诸如不同的流量，不同的压力，不同的埋深和载荷情况，设计制造成不同压力等级和刚度等级的管道。水力条件好。内壁光滑、输送能力强，不结垢、不生锈、水阻小。

6、耐腐蚀性能好。由于玻璃钢的主要原材料选用高分子成分的不饱和聚脂树脂和玻璃纤维组成，能有效抵抗酸、碱、盐等介质的腐蚀和未经处理的生活污水、腐蚀性土壤、化工废水以及众多化学液体的侵蚀，在一般情况下，能够长期保持管道的安全运行。

沂源县MPP复合管a山东沂源县MPP复合管a沂源县MPP复合管厂家

项目名称	技术参数
比重	=1.65 ~ 1.85g/cm <sup>3</sup>
拉伸强度	1000 ~ 1200kgf/cm <sup>2</sup>
线膨胀系数	3.2 × 10 <sup>-5</sup> /
压剪强度	87kgf/cm <sup>3</sup>
工作温度	-40 ~ ± 80
耐压	常规为 10kg/cm <sup>2</sup> 可根据用户需要制作不同压力等级管道
冲击强度	21kg-m/cm <sup>2</sup>