

# 欧洲狮10kw柴油静音发电机

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 欧洲狮10kw柴油静音发电机                   |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司                     |
| 价格   | 1.00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮<br>型号:GT-1200TSI<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室       |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036         |

## 产品详情

欧洲狮10kw柴油静音发电机，以改善柴油机各运动部件的工作状况，提高柴油机的运行可靠性和使用寿命。柴油机在磨合期间，负荷以50~80%为宜，转速应不大于标定转速的80%为好。但在磨合的开始阶段空运转或过小负载情况下的运转时间不宜太长。每当更换缸套、活塞、活塞环、连杆轴瓦和曲拐后亦应按上述磨合工况适当进行短期磨合。当从车辆上装卸机组时，应使用叉车或吊装设备，以避免机组倾倒或掉落地面导致摔坏。

欧洲狮10kw柴油静音发电机

产品型号：GT-1200TSI

发电机参数

- 额定功率KW 10
- 备用功率KW 11
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮子）
- 功率因素 1.0

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 875cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 工业消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-285TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

欧洲狮10kw柴油静音发电机 柴油机冷却启动后应怠速运转升温，待机油温度达到40 以上时再带负荷运转；机器起步应挂低速挡，并循序在每一挡位行驶一段里程，直到油温正常、供油充分后，方可转为正常行驶。欧洲狮动力柴油发电机外形美观，防雨、防尘等。集装式柴油发电机组依照guo际标准集装箱尺寸设计，