

35千瓦静音柴油发电机参数

产品名称	35千瓦静音柴油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	直流输出 (V-A) : :12-8.3 发动机品牌 : :欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

35千瓦静音柴油发电机参数

结合工程实例，探讨如何设计高可靠性、安全的车载通信方舱不间断供电系统。欧洲狮静音柴油发电机车载通信方舱供电系统兼顾市电/电站集中供电方式，要确保通信系统稳定可靠、不间断地实施通信指挥，供电系统的设计尤为重要，除了满足一般供电系统的功能外，还应具有良好的机动性、环境适应性以及安全可靠等技术指标要求。35千瓦静音柴油发电机参数文中从供电系统设计原则、设计过程等方面介绍了供电系统的设计方式，并分析了不间断电源的选型和蓄电池容量的选择等问题。

欧洲狮静音柴油发电机电压特性

额定电压：230/400VAC（负载电压：220/380VAC），三相四线；

空载电压整定范围：95%~105%额定电压；

稳态电压偏差：±1%；

瞬态电压偏差：100%突减功率，+20%；

突加功率（突加功率量按厂家技术规定），<-15%；

电压恢复时间：4s（用于计算电压恢复时间的容差带=2×稳态电压偏差×额定电压/100）；

电压不平衡度：1%；

机组在空载额定电压时的线电压波形正弦性畸变率：5%；

线电压的电话谐波因数 (THF) : 1 ; /09

35千瓦静音柴油发电机参数

技术参数

- *、产品型号 : GT-35TSI
- *、额定功率KW : 35
- *、备用功率KW : 36
- *、额定频率HZ : 50
- *、额定电压V : AC220/380
- *、启动方式 : 电启动
- *、机构类型 : 静音款
- *、功率因素 : 1.0
- *、相 数 : 单/三相
- *、燃油型号 : 0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出 (V-A) : 12-8.3
- *、电机类型 : 稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H : 200
- *、工作时间H : 12
- *、消声装置 : 静音器

发动机参数

- *、发动机品牌 : 欧洲狮
- *、发动机型号 : OU-550FTSI
- *、冷却方式 : 水 冷
- *、额定转速r/min : 3000
- *、燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式 : 涡轮增压

- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

- *、长mm：1550
- *、宽mm：865
- *、高mm：1100
- *、整机净重KG：480/550
- *、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护