35千瓦静音柴油发电机参数

产品名称	35千瓦静音柴油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	直流输出（V-A）：:12-8.3 发动机品牌：:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****4040

产品详情

35千瓦静音柴油发电机参数

结合工程实例，探讨如何设计高可靠性、安全的车载通信方舱不间断供电系统。欧洲狮静音柴油发电机车载通信方舱供电系统兼顾市电/电站集中供电方式，要确保通信系统稳定可靠、不间断地实施通信指挥，供电系统的设计尤为重要，除了满足一般供电系统的功能外，还应具有良好的机动性、环境适应性以及安全可靠等技术指标要求。35千瓦静音柴油发电机参数文中从供电系统设计原则、设计过程等方面介绍了供电系统的设计方式，并分析了不间断电源的选型和蓄电池容量的选择等问题。

欧洲狮静音柴油发电机电压特性

额定电压：230/400VAC（负载电压：220/380VAC)，三相四线；

空载电压整定范围：95%~105%额定电压；

稳态电压偏差：≤士1%；

瞬态电压偏差：100%突减功率，≤+20%；

突加功率（突加功率量按厂家技术规定），<-15%；

电压恢复时间：≤4s（用于计算电压恢复时间的容差带=2×稳态电压偏

差×额定电压/100）；

电压不平衡度：≤1%；

机组在空载额定电压时的线电压波形正弦性畸变率：≤5%；

线电压的电话谐波因数（THF）：≤1；/09

35千瓦静音柴油发电机参数

技术参数

*、产品型号：GT-35TSI

*、额定功率KW：35

*、备用功率KW：36

*、额定频率HZ：50

*、额定电压V：AC220/380

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音款

*、功率因素：1.0

*、相　数：单/三相

*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油

*、直流输出（V-A）：12-8.3

*、电机类型：稀土永磁电机

*、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：12

*、消声装置：静音器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：OU-550FTSI

*、冷却方式：水　冷

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

*、进气方式：涡轮增压

*、控制装置：ECU

*、油箱容量L：32

*、机油容量L：2.8

*、过载能力%：100

*、调速方式：机械调速

*、机器配置：标 准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长mm：1550

*、宽mm：865

*、高mm：1100

*、整机净重KG：480/550

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护