

SRZ钢管钢片空气加热器

产品名称	SRZ钢管钢片空气加热器
公司名称	武城县鲁权屯鑫祥空调设备厂
价格	600.00/m ²
规格参数	材质:钢管钢片 型号:SRZ15X10D 产地:山东武城
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇大吴庄村
联系电话	0534 - 6351750 15964716799

产品详情

SRZ型盘管为钢管螺旋绕制钢肋片的热交换设备。

SRZ型是一种即适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛的应用。

结构特点

SRZ型热盘管主要由顺空气流向的三排叉排列螺旋肋片管束组成，肋片管束的加工工艺是把0.5mmx16mm的钢带用机械绕片方法，绕在 21mm无缝钢管上。肋片与钢管接触面广而紧，传热性能良好、稳定、耐腐蚀、空气阻力较小，是目前热风供暖、干燥、除湿中广泛适用的设备。

型号规格及示例说明

型号规格 SRZ型盘管的型号规格由汉语拼音字母和阿拉伯数字组合而成。

第一部分 由三个拼音字母表示型号。

S-----散热器

R-----绕片

Z-----系列代号

第二部分 由数字表示规格，拼音字母表示肋片片距。以两组数字表示经圆整化的盘管通风正截面长和宽的尺寸（x100mm），两数字间用“X”号相隔。

D-----片距5mm

Z-----片距6mm

X-----片距8mm

共计3种片距38个规格。

示例说明 SRZ-15X10D

即表示一台SRZ型钢绕片盘管（散热器），其通风正截面的长为1505mm，宽1001mm，肋片间距为5mm。

适用范围 介质为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力0.3-0.8Mpa，热水温度130-70