

便携式15KW柴油发电机

产品名称	便携式15KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机构类型：:静音款
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

便携式15KW柴油发电机车载静音柴油发电机根据方舱内通信所有设备计算的总功耗，再按要求明确供电方式，一般确定为市电优先，发电机组为辅，发电机组两台互为备份，配有双机切换电路（三相发电机当三相供电时还要考虑三相平衡问题），具有控制和指示功能，同时还必须还具备过压、防雷、过流和漏电保护；良好的接地方式、防雷装置，可以提高通信系统的通信质量，确保通信设备及操作人员的安全。便携式15KW柴油发电机在有市电或发电机工作的情况下，380V/220V电源经电源接口、防雷装置进入配电箱，由配电箱分别控制输出至照明、空调、UPS、设备等负载。

静音柴油发电机冷却液位低可能使欧洲狮发电机过热。如果发生过热，集成的热敏开关将使欧洲狮发电机停止工作。定期检查位于柴油发动机左前部冷却液溢流室内的冷却液位。在电机和发电机都完全冷却下来之后且在系统没有加压的情况下才能检查冷却液位。

便携式15KW柴油发电机

售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底。
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意。
- 3、服务效率：保修期内或保修期外出现故障，公司有专业24小时售后服务电话。
- 4、服务原则：整机质保一年，发动机全国联保

在保修期外我公司销售人员每年不少于两次回访调查用户使用情况。

技术参数

- *、产品型号：GT-1600TSI
- *、额定功率：15KW
- *、备用功率：16KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8

- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

- *、长：1050
- *、宽：610
- *、高：670
- *、整机净重：260KG
- *、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护