柴油6kw单相发电机车载

产品名称	柴油6kw单相发电机车载
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

柴油6kw单相发电机车载采用一体化结构，外形美观，安装方便，振动小，工作安全性高。控制屏采用避振措施后置于发电机组顶部。发动机发电机使用刚性连接，本身振动降至小，高效减震装置吸收绝大部分机组振动。高强度钢材制作的机底油箱，也具有吸振功能。

欧洲狮车载柴油6kw单相发电机性能特点：

1）核心动力采用欧洲狮动力电喷动力四冲程发动机，低油耗、低噪音、低排放、高功率，性能稳定，运行维护成本低；

2）匹配永磁发电机，确保机组运行高效耐久；

3）搭载发电机机油保护系统，机油液位低时发电机自动停机；

4）所有部件均采用欧洲狮配件，长寿命产品，质量更好，经久耐用；

6KW静音柴油发电机

型号		GT-750TSI
额定功率	KW	6
备用功率	KW	6.5
额定电压	V	220/380
额定转速	rpm	3000
额定频率	HZ	50
相数		单相/三相
功率因数		1
绝缘等级		F
控制装置		ECU
面板型式		普通面板
插座		两个插座

接线柱		有
DC 12V输出		接线柱输出
外形尺寸：长X宽X高	mm	920*540*705
净重	kg	160
噪音（7m处）	dB(A)	58-62
结构型式		静音款
发动机型号		OU-188TSI
电机类型		励磁电机
直流输出	V	12V/8.3A
发动机型式		单缸、直喷、风冷
启动方式		电启动（遥控、ATS）
冷却方式		空气冷却
进气方式		自然吸气
燃料类型		0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)
调速方式		自动调速
机器配置		标 准
燃油表		有
超负载保护		有
自动过载保护		有
电压表		有
输出指示灯		有
电磁控油伐		有
燃油消耗率	g/kw.h	200
机组燃油箱容量	L	20
机油容积	L	1.6
机组连续运行时间	H	12
过载能力	%	100
连接方式		锥度轴刚性连接
售后服务		欧洲狮原装 全国联保
		质保一年 终身维护
产品信息		含16%增值税