

PCABS（德国科思创）一级代理商

产品名称	PCABS（德国科思创）一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	科思创总代理商:科思创总代理商 pc/abs:pc/abs 德国:德国
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

PCABS（德国科思创）一级代理商，德国科思创总代理商

专业代理供应：PC/ABS德国科思创T45 特性备注：标准和电镀品级

专业代理供应：PC/ABS德国科思创T65 特性备注：标准品级，良好的低温冲击强度

专业代理供应：PC/ABS德国科思创T85 特性备注：标准品级，高的冲击强度和缺口冲击强度

专业代理供应：PC/ABS德国科思创FR2000 特性备注：注射品级，易流动，阻燃不含锑、氯和溴，：白热金属丝温度：960（2.00mm），具有最优化的加工工艺性，良好的光稳定性

专业代理供应：PC/ABS德国科思创FR2010 特性备注：注射品级，易流动，阻燃不含锑、氯和溴，：白热金属丝温度：960（2.00mm），具有最优化的加工工艺性，良好的光稳定性

专业代理供应：PC/ABS德国科思创FR3010 特性备注：高耐热 抗应力开裂 耐化学性良好 环保阻燃

专业代理供应：PC/ABS德国科思创FR3030

特性备注：阻燃挤出品级，具有良好的挤出和真空成型性能，阻燃剂不含卤素，符合DIN VDE 0472，815电缆标准，白热金属丝温度：960（2.0mm）

专业代理供应：PC/ABS德国科思创FR110

特性备注：注射品级，阻燃剂不含锑、氯和溴,白热金属丝温度：960 (2.0mm),良好的光稳定性

专业代理供应：PC/ABS德国科思创FR90

特性备注：注射品级，阻燃剂不含锑、氯和溴，良好的光稳定性

专业代理供应：PC/ABS德国科思创FR3000 重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.19 g/cm³吸水率:0.5 %断裂伸长率:40 %维卡软化点:96

专业代理供应：PC/ABS德国科思创FR3005 重要参数：熔体流动速率:29 g/10min密度:1.19 g/cm³吸水率:0.5 %断裂伸长率:30 %维卡软化点:93

专业代理供应：PC/ABS德国科思创T-45PG 重要参数：熔体流动速率:12 g/10min密度:1.1 g/cm³吸水率:0.7 %缺口冲击强度:5.3 断裂伸长率:50 %

PC/ABS的特点：

1. 机械性能的卓越平衡
2. 低温时也具备高冲击强度
3. 室内紫外线稳定性
4. 较高的热变形温度（80 ~ 125 ）
5. 耐燃性（UL945VB）
6. 色彩范围广泛
7. 易于注塑和挤塑，吹塑加工
8. 良好的电镀性。