

通用双杠多少钱 胜川双杠批发价

产品名称	通用双杠多少钱 胜川双杠批发价
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1300.00/付
规格参数	胜川:杠面3.5米 SC--333:升降高度1.4--1.7 河北盐山大郝工业开发区:重量145公斤
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

部队单双杠规格详细介绍，部队双杠高度。河北部队单双杠生产厂家，沈阳部队双杠高度价格，天津单双杠厂家，双杠规格双杠结构：这个器械由两根相同规格的杠子组成。两根杠子平行、在同一高度。两根杠子的位置是平行的，可以预加应力。每根杠子由两根竖立柱支撑，立柱下面是一个起固定作用的底座。支撑竖立柱包括一个固定部分和一个可移动的部分，这样可以调节双杠的高度和宽度。杠子的横截面成水滴型，整根杠子的横截面都是完全相同的。尺寸：杠子长度350厘米横截面纵轴高度5厘米横截面横轴高度4厘米双杠单位：一套规格：底座长2800MMX1200MM 5X10槽钢 壁厚3.5mm 升降高度1.2-1.6m立柱采用#42x3mm圆钢，铸铁杠手材料：优质尼龙纤维杠面中间镶有弹簧钢内芯长350cm双杠底座：槽钢+铸铁 双杠表面处理：烤漆（防酸、防锈）

我厂专业生产部队单双杠，都是国家标准。适合部队、单位、家庭等场所使用，质量过硬，性价比超高

结构：两根支撑立柱水平支撑一根圆杠（圆杠直径保持不变）组成单杠。支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。用四根绳索（直径至多为1厘米）将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。尺寸：单杠直径 2.8厘米允许误差 ± 0.01 厘米两个连接点之间的距离 240厘米允许误差 ± 1 厘米套节之间的距离至少为200厘米允许误差 ± 1 厘米从地面开始测量到单杠高级的距离275厘米允许误差 ± 1 厘米地钩间的距离：横向 550厘米允许误差 ± 5 厘米纵向 400厘米允许误差 ± 5 厘米 功能特性：调节必须能通过高度调节增加5厘米的高度。单杠必须有弹性，保证不能折断。弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。整个器械必须是稳固的。在使用时，支撑立柱不能移动或摆动。在使用时，杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。