液氧管道保护装置DA22Y-40P低温安全阀

产品名称	液氧管道保护装置DA22Y-40P低温安全阀	
公司名称	茨拓阀门制造(上海)有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:茨拓 型号:DA22Y-40P 产地:上海	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街265号7幢1117室(注册 地址)	
联系电话	13761991706	

产品详情

此液氧管道保护装置DA22Y-40P低温安全阀主要用于低温介质管路安全排放系统,具有开关灵活、密封可靠的特点。

主要技术参数

公称压力:4.0MPa

设计温度:-196 ~ +80

适用介质:LNG、LO2、LN2、LAr

连接方式:螺纹

主要零部件名称	材料	
	ZG0Cr18Ni9	
弹簧	1Cr18Ni9	

此类型专用安全阀主要用于液氧(液氮、液氩)等低温液态介质系统上,具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

低温安全阀注意事项:

- -低温安全阀出厂时,均按用户所需的整定压力,逐台进行气压调试,合格后封铅,用户不得随意起封和调试。
- -低温氧气安全阀使用前,应注意铭牌上所规定的整定压力与您所需的压力是否符合。

- -低温安全阀连接管道和使用介质应保持清洁,以免发生故障。
- -安全阀存放在干燥通风的室内,运输、存放、安装及使用都应避免剧烈振动。
- -安全阀制造与验收技术条件按GB/T12243-2005的规定。

安全阀(Safety Valve, 又称泄压阀Relief Valve) 是根据压力系统的工作压力自动启闭,一-般安装于封闭系统的设备或管路_上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时,自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道正常工作,防止发生意外,减少损失。