

液氧管道保护装置DA22Y-40P低温安全阀

产品名称	液氧管道保护装置DA22Y-40P低温安全阀
公司名称	茨拓阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:茨拓 型号:DA22Y-40P 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街265号7幢1117室（注册地址）
联系电话	13761991706

产品详情

此液氧管道保护装置DA22Y-40P低温安全阀主要用于低温介质管路安全排放系统，具有开关灵活、密封可靠的特点。

主要技术参数

公称压力:4.0MPa

设计温度:-196 ~ +80

适用介质:LNG、LO₂、LN₂、LAr

连接方式:螺纹

主要零部件名称	材料	
阀体	ZG0Cr18Ni9	
弹簧	1Cr18Ni9	

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

低温安全阀注意事项：

-低温安全阀出厂时，均按用户所需的整定压力，逐台进行气压调试，合格后封铅，用户不得随意起封和调试。

-低温氧气安全阀使用前，应注意铭牌上所规定的整定压力与您所需的压力是否符合。

-低温安全阀连接管道和使用介质应保持清洁，以免发生故障。

-安全阀存放在干燥通风的室内，运输、存放、安装及使用都应避免剧烈振动。

-安全阀制造与验收技术条件按GB/T12243-2005的规定。

安全阀(Safety Valve, 又称泄压阀Relief Valve) 是根据压力系统的工作压力自动启闭，一般安装于封闭系统的设备或管路_上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时，自动开启泄压，保证设备和管道内介质压力在设定压力之下，保护设备和管道正常工作，防止发生意外，减少损失。