

气动高真空球阀价格、型号、厂家

产品名称	气动高真空球阀价格、型号、厂家
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	190.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:GUQ
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

GUQ气动高真空球阀用途和使用范围:GUQ系列气动真空球阀是在 $1.3 \times 10^{-7} \sim 6 \times 10^5$ Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的气动阀门,气动真空球阀广泛适用各类气体,液体等正/负压力管道系统,符合GMP标准。

气动真空球阀主要性能：

- (1)、漏率: 1.3×10^{-9} Pa.M3/S
- (2)、压力范围: 5×10^{-7} Pa ~ 0.6Mpa
- (3)、工作温度:-30 ~ +232
- (4)、气源压力:0.4 ~ 0.6 Mpa
- (5)、工作介质:水、蒸气、酸、碱
- (6)、安装位置:任意
- (7)、寿命: 20000次
- (8)、原理:采用气动执行器驱动阀杆转90° 达到开关目的。

气动真空球阀主要零件材料：

阀体：304、316L;

球体：316L;

密封件：增强聚四氟乙烯

气动真空球阀特点：

- (1)、密封结构设计独特漏率可达到 $<1 \times 10^{-10} \text{Pa} \cdot \text{M}^3/\text{S}$,改变了球阀不能满足高真空、超高真空的现状;
- (2)、开关扭矩小,配置气动执行器小,工作稳定,可靠;
- (3)、结构紧凑,重量轻,外形简洁、美观;
- (4)、该阀既能适用高真空又能适用一定的正压力下使用由于球阀全通导又能达到超高真空要求,所以气动真空球阀也能适用于加速器真空系统。

气动真空球阀快卸法兰连接尺寸 (标准：GB4982)：

型号

DN

A

B

L

H

GUQ-16R

16

30

12.2

75

100

GUQ-20R

20

40

26.2

90

110

GUQ-25R

25

40

26.2

100

125

GUQ-32R

32

55

34.2

110

155

GUQ-40R

40

55

41.2

120

170

气动真空球阀卫生级法兰连接尺寸 (标准 : ISO-2852) :

型号

DN

A

B

L

H

GUQ-16R

16

34

27.5

75

100

GUQ-20R

20

50.5

43.5

90

110

GUQ-25R

25

50.5

43.5

100

125

GUQ-32R

32

50.5

43.5

110

155

GUQ-40R

40

50.5

43.5

120

170

GUQ-50R

50

64

56.5

135

210

GUQ-65R

65

77.5

70.5

150

260

GUQ-80R

80

91

83.5

200

320

GUQ-100R

100

119

110

250

400

气动真空球阀活套法兰连接尺寸 (标准 : GB6070) :

型号

DN

A

B

n

c

L

H

GUQ-16R

16

60

45

4

6.6

75

100

GUQ-20R

20

65

50

4

6.6

90

110

GUQ-25R

25

70

55

4

6.6

100

125

GUQ-32R

32

90

70

4

9

110

155

GUQ-40R

40

100

80

4

9

120

170

GUQ-50R

50

110

90

4

9

135

210

GUQ-65R

65

130

110

4

9

150

260

GUQ-80R

80

145

125

8

9

200

320

GUQ-100R

100

165

145

8

9

250

400