

## P3.91led透明屏

产品名称	P3.91led透明屏
公司名称	深圳市巨彩源光电有限公司
价格	.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:巨彩源 型号:JTS3 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永凤凰山
联系电话	18320885380

## 产品详情

一：P3.91玻璃透明屏参数：

系列 JTZ正贴系列

规格 JTZ3

点间距 横3.906纵7.8125mm

像素密度 32,768 px/m<sup>2</sup>

LED封装方式 SMD2121/1921

单箱尺寸(WxH) 500 × 1000 mm

箱体材质 铝型材

重量(平米) 16kg

通透率 45%

亮度 1000/4500CD

亮度控制等级 256级

灰度级别 16Bit

色彩值 281 trillion

对比度 \

刷新率 1920Hz

最大功耗 300/700W/m<sup>2</sup>

平均功耗 100/220W/m<sup>2</sup>

驱动芯片 台湾聚积

安装方式 垒装/固定安装

维护方式 前/后维护

防护等级 IP43

水平视角 140 °

垂直视角 140 °

工作电压 DC 5V

工作温度 -10 ~ 40摄氏度

工作湿度 10%-90%无凝露

输入电压 AC 100V ~ 240V

使用寿命 10万小时

## 二：适用场合

适用于：大型商场、广场、公园、商业中心、酒店、展会、橱窗、酒吧，观光电梯等。

## 三：产品特点

- 1、通透率,45%，透光、透风，不影响采光和视线；
- 2、屏体结构和造型定制化(弧形、圆柱、椭圆柱、锥形等等)，可以根据项目需要由设计师任意发挥创意，定制屏体造型。
- 3、轻薄、无需安装额外钢结构，直接依附于幕墙原有龙骨安装，节省空间和安装成本（常规幕墙和橱窗项目安装无需额外增加钢结构，直接依附于玻璃幕墙或橱窗原有龙骨固定，节省安装成本；轻薄箱体减少了屏体对原有龙骨附加的额外拉力。）
- 4、室内安装，室外观看：易维护、安全，减少很多审批流程，甚至于无需审批；
- 5、节能、高效、快速散热。

6、易维护。插拔式灯条设计，支持屏体前、后两种维护方式，并且只需更换单个灯条，操作简单、维护成本低、时间短。

7、提供整套项目解决方案，最初项目安装解决方案、钢结构设计、LED显示屏设计研发、安装、屏体点亮正常工作。

8、大型项目、定制化项目经验丰富。

### P3透明LED显示屏在4大应用环境

1. 建筑幕墙：LED透明显示屏通常会依附在玻璃龙骨上安装，与玻璃幕墙相互结合，可实现良好的广告宣传效果。

2. 空间设计：JTS3/JTS10/JTS15系列LED透明屏可以定制出不同的造型形状，满足不同空间需求，达到空间美化的效果。

3. 展览展示：透明LED屏幕应用在各种展览会上，例如车展、发布会等，全方位宣传产品。

4. 橱窗展示：透明广告机悬挂在橱窗上可起到很好的商业宣传的作用。

我们始终都在以优质的产品作为企业核心推向市场，我们的品质就是您的利润;

欢迎来电咨询！买好屏致电:138-2373-0140 Q：4410-69972 侯经理

[www.szjcyled.com](http://www.szjcyled.com)