

# 天线全自动贴双面胶绝缘片 通讯行业辅料贴装机

产品名称	天线全自动贴双面胶绝缘片 通讯行业辅料贴装机
公司名称	广东秦泰盛智能化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:秦泰盛 型号:ALM-TX-H 产地:东莞长安
公司地址	东莞市长安镇咸西社区莲湖路4号3栋三楼
联系电话	0769-81664889 13926868913

## 产品详情

### 线体硬性要求

- 1.由于生产车间空间条件有一定的限制，所以需在满足工艺生产的前提下，对自动化占用空间需减少。
- 2.各类运输机以及专机需运行平稳，不得有爬行窜动跑偏等现象。
- 3.设备应安全可靠，操作简单，噪音符合国家一级标准。

根据产品的生产需求，快速实现换线功能，以及插装支撑结构，实现大部分生产工艺通用。通过双边两个模组配10把feeder出（切割后）10种不同形状物料，自动出料自动吸双面胶/绝缘片，通过底部相机对位贴到相应位置。设备采用双X轴，双4头吸嘴机构的龙门架形式进行贴装。

此产品单件需要装2种长度不一的线卡组件，故满足效率的情况下，采用单模块双振盘供料的形式来满足生产需求。

设备预留扩展接口，方便产品升级。

组装一个产品需要分三段组装，初始状态产品进入设备的三分之一，当该区域的部分组装完成之后，

设备轨道传送至第二段组装，以此类推完成整个产品的组装。

## 技术参数

### 支撑柱组装设备常规参数

整机设备尺寸（长宽高）	5300*1700*1000
设备使用电压（V）	AC 220v 50Hz
气源压力(Mpa)	>0.6
整机品质(kg)	>2200
整机功率(kw)	>6.5
占地面积(mm)	同设备尺寸
设备性能参数	
直线运动系统定位精度(mm)	线性模块+/-0.01
	丝杆模块+/-0.02
生产效率(min/Pcs)	根据客户要求
轨道流线速度(mm/s)	200
视觉像素值(PixelW)	>130
轨道定位精度(mm)	<+/-0.4
故障警示	Yes
MES系统功能	可选装

以上为部分参数，需要了解更多请咨询在线客服人员。