

圣阳蓄电池12V200AH实时报价

产品名称	圣阳蓄电池12V200AH实时报价
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	圣阳:圣阳蓄电池 SP12-200:铅酸蓄电池 山东:储能蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

圣阳蓄电池恢复充电 在下列情况下，需进行恢复充电：1) 电池安装后投入使用前 2) 电池放电结束后 3) 电池储存半年以上 4) 单格电池浮充电压低于2.20V，短期内需提高其浮充电压；恢复充电电压2.30-2.35V/单格，佳2.35V/单格，恢

复充电时间为8-10小时（环境

温度21-32℃）或12-16小时（环境温度10-19℃） 圣阳蓄电池如发现单格电池浮充电压过低，可能由于下列原因引起并作如下处理1) 充电器电压低于正常值重新调整浮充电压。 2)

端子或连接条结合不紧密重新连接 3) 负载变化频繁，且幅度较大，充电机不能及时自动调整可提高浮充电压。0.02-0.03V/单体 圣阳蓄电池注意事项 1) 远离热源 2) 运输搬运电池时，应小心轻放，防止损坏电池端子。 3) 装卸连接条时，必须使用绝缘工具，防止短路。 4) 旋紧螺母时用力应均匀且不要过大，避免扭伤极柱，出现漏液。 5) 不同品种型号及新旧电池，不能联系在一起使用。

本公司致力于科技创新，不断提供更好的产品

满足客户需求，对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知，产品以实物为准。

阀控式密封免维护铅酸蓄电池是南都电源公司历经二十余年不断创新的结晶，为UPS及太阳能市场开发的FM系列和GM系列电池更是积累四十余年生产经验的成功之作。优良品质、卓越的性能受到用户的广泛赞誉，高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好服务为客户提供更大的便利。

圣阳蓄电池应用领域：

通信系统

UPS系统

电力系统

广播电视系统

Narada蓄电池产品特点：

1.设计浮充寿命10年（25℃）

2.高强度ABS槽盖材料

3.AGM阀控密封技术

4.平板极板技术

5.狭长形结构设计

6.集中排气结构

Narada蓄电池FM/GM系列电池（阀控式密封免维护铅酸蓄电池）使用说明： 圣阳蓄电池充电方法
密封铅酸蓄电池的容量和寿命均受充电电压，环境温度等参数的影响，因此使用这类电池的一条重要原则是必须采用正确的充电方法。充电方法取决于电池的使用状态，通常有两种状态，即循环使用CYCLIC USE（作为主电源）和浮充使用FLOAT USE（作为备用电源），对应的充电方法参见下表（表中C为电池的额定容量）