

滑动轴承座SC滑动轴承座SC25UU

产品名称	滑动轴承座SC滑动轴承座SC25UU
公司名称	郑州市管城区敦睦机电商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市管城区十八里河镇百荣世贸商城C3区7排238号
联系电话	13014592608

产品详情

联系人：13014592608/13073793826/18766159612 地址:郑州市南四环百荣世贸商城A座18号

材质：45#外径公差：f7-f8(其它公差可订造)表面粗糙度：Ra0.2-0.4硬铬厚度：0.08-0.015MM表面硬度：HV55-60直线度：0.05-0.10m/m标准长度：1-6米另可订做表面经高波处理深度1-3mm，高波硬度：HRC45~52 注：根据用途不同来选择镀铬厚度：气压=0.02mm油压=0.02mm 以上

郑州敦睦公司常年生产批发销售各种规格的镀铬棒，质量好，有着健全的产品信息，产品种类齐全，直线光轴 镀铬活塞杆 方形导轨 滚珠丝杠 直线轴承 杆端轴承我们的服务宗旨是你的满意是我们一直的追求。联系人：童女士
电话:13014592608/13073793826/18766159612
传真：0371-86599317 地址:郑州市南四环百荣世贸商城A座18号

4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22.4, 24, 25, 25.4, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100

采用45#钢材质表面镀铬而成,广泛用于机械

设备等,普通光轴(活塞杆)硬度20度左右,高频加硬光轴

(淬火/调质光轴)硬度达55度左右,可与直线轴承和轴支承座或铝托等配套使用,产品耐磨、耐腐蚀促进了机械全体的高精度化、高速化、高竞争力、耐用性,大幅度提高了设备性能;同时具有相当的价格优势。直径 3- 200均有大量现货,欢迎广大商家来电咨询!1.材质:45#钢2.包装:草绳3.直线度:7丝/米(无法保证,货物运输,要保证直线度需要特殊定做,木箱包装)4.公差:国家行业标准G6,H7公差。(保证5丝以内)5.硬度:HRC58-62(45#钢材质限定只能到55°,保证58-62需特殊材料,轴承钢)6.硬度层厚度:1.5-3mm7.镀铬层厚度:1.5-3丝

联系人：13014592608/13073793826/18766159612

传真：0371-86599317 地址:郑州市南四环百荣世贸商城A座18号

