

# 贺德克液压油滤芯厂家 并联液压滤芯

产品名称	贺德克液压油滤芯厂家 并联液压滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	66.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

### 贺德克液压油滤芯厂家 并联液压滤芯

并联油滤芯是由从小到大几个过滤器并联在一起所组成,具有体积小、过滤面积大、拆装简单、清洗方便等特点,用于大流量液压润滑系统。 精度:5-400  $\mu$ m 流量:150-5000L/min

尺寸:按用户所需制造 我们投身于液压润滑系统油液的净化已有近30年的历史,积累了丰富的经验。

近年来,我们积极开展引进设备滤芯的国产化工作,我用进口高品质滤材制作,性能指标达到国外同类产品的水平,完全可以替代进口。 一、种类 1. 替代进口油滤芯

在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MAN N等公司的产品。 2. 液压油滤芯 工业用油品如液压油.变压器油.透平油.冷冻机油.润滑油.抗燃油等在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质,主要杂质有机械杂质.水和空气等,这些杂质会造成腐蚀加快,增加机械磨损,降低工作效率,使油品变坏降低设备使用寿命,严重时会产生油路堵塞造成生产事故。

#### 3. 润滑油滤芯

不仅可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平而且减少轴承磨损可延长油液的使用寿命。

4. 高压油滤芯 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命。 低压系列滤芯还设有旁通阀,当滤芯未及时更换时,旁通阀能自动打开,保证系统正常运转。该系列产品是美国,德国,英国、意大利等国同类产品的

替代品。二、高效滤芯作用和超期使用的危害。油滤芯的作用是滤除空压机专用油中的金属颗粒、杂质等，使进入主机的油是非常洁净的，以保护主机安全运行。1、实际使用时间达到设计寿命时间后更换。油滤芯设计使用寿命通常为2000小时，到期后必须予以更换。空压机环境状况较差的应缩短使用时间。

2、设计使用寿命期限内堵塞报警后立即予以更换，油滤芯堵塞报警设定值通常为1.0?1.4bar。

3、堵塞后回油量不足导致排气温度过高，缩短油和油分芯使用寿命；

4、堵塞后回油量不足主机润滑不足，导致主机寿命严重缩短；滤芯破损后未经过滤的含大量金属颗粒杂质的油进入主机，导致主机损坏

液压油滤芯本来就属于易耗品，平时堵塞后，是需要立即更换的。

注意系统油箱及管路冲洗干净，加油时候通过带过滤器的加油装置，

不要让油箱内的油液直接与空气接触，新旧油不要混合，对于延长滤芯的使用寿命还是有帮助的。

液压油保养工作（前提是设备正常运行，无异常状况），

1、保证液压油不在高温下使用；油品在高温下很快会氧化变质；

2、液压站上的空气过滤器要采用既能过滤颗粒的也能过滤水分的过滤器；晴空厂家为您提供。

3、采用精密滤芯过滤液压油，使油品的污染度长期保持在NAS<8级，设备自带的滤芯一般精度太差，不能保证液压油的洁净度，因为液压站的容脏极限只有5um，而自带滤芯的精度往往要大于这个尺寸，科学规定一般液压站的污染度要求控制在NAS小于8级，对于有伺服机构的设备要求更高，要小于7级，若你拆过伺服阀，那你就什么都明白了，为什么液压油的污染度要控制得这么高。买个精密滤油机进行在线过滤，现在有些滤芯精度已经达到了0.1um;

4、离心脱水/真空脱水（对于有水分的油站）。

只要控制好，一般比如说都可以用上5年，但前提是现在假油比较多。

5、定期做一下油品检测