

不锈钢防锈液压油贺德克滤芯-齐全图片

产品名称	不锈钢防锈液压油贺德克滤芯-齐全图片
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	233.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

不锈钢防锈液压油贺德克滤芯-齐全图片

产品详情

- 品牌: 其他
- 型号: 150*600
- 材质: 玻璃纤维
- 滤芯形式: 韩式滤芯
- 适用范围: 压缩机
- 用途: 油水分离
- 适用对象: 油
- 类型: 高效

- 工作温度: 180
- 性能: 其他

供应油水分离滤芯150*600脱水分离滤芯150*710

分离滤芯是过滤分离器中的第二级滤芯，其作用就是对油料中的水分进一步分离。

工作原理 常用的分离滤芯是由Teflon 喷涂网制成，具有良好的亲烃憎水特性。当油料由外向内流经分离滤芯时，从聚结滤芯出来的小水珠停留在分离滤芯的表面，直到它们和其它水珠汇合，形成尺寸更大的水珠，在重力的作用下，沉降到集水槽中，而航煤则顺利通过滤芯，进入下游，从而实现油水分离的目的。

主要参数 1.结构参数 滤芯外径：100、150 mm 滤芯长度：400、500、600、710、915、1120 mm

结构强度：> 0.7 MPa 2.操作参数 耐温：180 安装形式

分离滤芯均为两端轴向密封，采用拉杆连接，滤芯密封可靠，更换方便。180

固安县晴空滤芯厂拥有国内外先进的生产设备、工艺装备和高精度的检测手段，严格可靠的质量体系。产品具有过滤精度高、起始压差小、流通能力大、纳污容量大以及使用寿命长的特点。主要性能指标达到国际先进水准，可直接替代同类进口产品。主要产品有JLX系列聚结滤芯、FLX系列分离滤芯，各种内燃机车滤芯、液压油滤芯、油气分离滤芯、精密滤芯；各种空气滤芯、燃油滤芯、滑油滤芯以及喷涂回收、环保净化等类型的产品。产品目前广泛应用于能源、电力、电子、机械、石油、化工、医药、冶金、航空等领域。

贺德克滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命；低压系列滤芯还设有旁通阀。当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。目前该贺德克系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。

。

[贺德克滤芯](#)的用途：滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。贺德克滤芯技术条件：1)滤芯耐压差：21MPa
2)工作温度：-10~+100 3)过滤精度：5~20 μm 4.)工作介质：一般液压油。测试标准：
滤芯—抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯—结构完整性按ISO 2942 滤芯—材料与液体相容性验证按ISO 2943
滤芯—端向负荷试验方法按ISO 3723 滤芯—疲劳特性的测定按ISO 3724 滤芯—压差流量特性按ISO 3968
滤芯—测定过滤特性的多次通过法按ISO 4572

HYDAC滤芯特点：1.该滤芯采用美国进口玻纤/不锈钢网制成，具有排污方便、流通面积大、压力损失小，结构简单，体积小，重量轻、过滤材质均匀等。2.滤材的兼容性适用于一般液压油的过滤。
3.滤芯由两侧的固体滤料和稳定性较强的过滤材料做支撑，符合ISO3724/76液压滤芯流动疲劳特性的验证