

电动丝扣球阀

产品名称	电动丝扣球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q911F-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

Q911F电动丝扣球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等气活塞式执行机构。

产品特性：

内螺纹连接球阀及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW)，并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操。

性能指标：

公称通径DN (mm)

6

8

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

允许压差 (MPa)

公称压力

动作范围

0 ~ 90 °

泄露量Q

按GB/T4213-92, 小于额定KV0.01%

基本误差

± 1%

回差

± 1%

死区

1%

1

左阀体

WCB、CF8、CF8M、CF3M

2

阀座

PEFE、PPL、304、316

3

球体

WCB、CF8、CF8M、CF3M

4

密封圈

PTFE/金属石墨缠绕垫片

5

右阀体（中阀体）

WCB、CF8、CF8M、CF3M

6

阀杆

2Cr13304、316、316L

7

填料压盖

WCB、CF8、CF8M、CF3M

外形图及链接尺寸：

公称压力(bar)

型号规格

通径DN

接口

L

H

A

连接方轴

E-电动头

PN16

PN25

PN16、25、40304、316PTFE、PPL

BAC15

15

1/2

75

42

9

11

P032D

LDE-06

BAC20

20

3/4

82

48.5

9

11

P052D

LDE-06

BAC25

25

1

89

58.5

11

11

P063D

LDE-06

BAC32

32

1 1/4

113

63

11

14

P063D

LDE-06

BA0

40

1 1/2

120

71

14

14

P075D

LDE-10

BAC50

50

2

145

78

14

17

P083D

LDE-10

BAC65

65

2 1/2

185

100

17

17

P092D

LDE-15

BAC80

80

3

210

109

17

22

P105D

LDE-20

BAC100

100

4

268

140

22

