

岩棉管壳厂家大量接单，质优价廉

产品名称	岩棉管壳厂家大量接单，质优价廉
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	190.00/立方米
规格参数	导热系数:0.030-0.040 使用温度:268-600 不燃性:A
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

产品详情

岩棉管

原创岩棉管——管道防腐保温优质管材岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料，是以天然玄武岩，优质矿石为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。原创岩棉管——优异的性能特点：

岩棉管壳的保温性能、机加工性能、防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性，岩棉管壳具有良好的吸音特性。

原创岩棉管——优点

1、岩棉管系以精选的玄武岩为主要原料，经高温熔融成人造无机纤维制成的，具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。

2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。

3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。

4、由于其制品不含氟（F-）、氯（CL），因此岩棉对设备无腐蚀作用，为不燃性材料。[1]

原创岩棉管——应用：

岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。

电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率百分之五以下，憎水率在百分之九十八以上。

承诺：原创网站为使产品完全客观的展示给广大新老客户；

网站产品实拍图与发货产品一致，敬请监督咨询。。。。

真正生产厂家直销全国 欢迎考察洽谈合作