

减震球铰支座加工厂

产品名称	减震球铰支座加工厂
公司名称	衡水上沅工程技术有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上沅 型号:型号齐全 产地:江苏
公司地址	衡水市开发区永兴路北侧、胜利西路南侧（龙熙顺景A区3号楼2号门店）
联系电话	0318-2053171 15930833735

产品详情

JQKZ减震型抗拔固定球铰支座设计参数及技术性能

- 1、支座竖向压力分为300KN、500KN、1000KN、1500KN、2000KN、2500KN、3000KN、4000KN、5000KN、6000KN、7000KN、8000KN、9000KN、10000KN.
- 2、支座竖向抗拔力确定在竖向压力的50%内；
- 3、支座水平抗剪力确定在竖向压力的40%内；
- 4、支座的水平位移刚度为9KN/m~900KN/m之间；
- 5、设计转角为0.02rad，也可根据实际情况在0.02~0.08rad范围内做相应设计；
- 6、水平位移量为： $\pm 60 \sim \pm 100\text{mm}$ ，因固定减震而设计的位移量为 ± 15 ；针对不同工程所需的位移量，可另行设计；

JQKZ减震型抗拔固定球铰支座选用时应注意的事项：

- 1、选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，以及水平弹性刚度。

2、选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。

3、减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。