

上海环氧树脂地坪、砂浆耐磨地坪厂家直销

产品名称	上海环氧树脂地坪、砂浆耐磨地坪厂家直销
公司名称	锦锐建筑工业地坪（上海）有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	环氧树脂地坪:环氧树脂地坪工程 环氧树脂地坪:环氧树脂地坪工程 环氧树脂地坪:环氧树脂地坪工程
公司地址	上海市宝山区爱辉路201号3幢3533室（注册地址）
联系电话	021-39971822 18916212073

产品详情

上海环氧树脂地坪、环氧树脂地坪工程、环氧耐磨地坪、砂浆耐磨地坪厂家直销。锦锐自成立以来，以优质的产品、专业的施工、及时的服务得到了用户的认可。欢迎广大客户前来咨询！

环氧树脂地坪漆施工工艺：

- 1．底漆涂装：先将甲组分搅拌均匀，并按甲、乙组份比例配制；搅拌均匀后以刮片或滚筒施工。
- 2．中涂涂装：在底漆干后，用刮刀将中涂批涂一遍，以填补地坪的孔洞。完全干燥后，可在刮二遍中涂，以增加涂层厚度，提高抗压能力。
- 3．待中涂完全干燥后，用磨光机、砂纸等打磨，将批涂产生的刀痕，不平整之处及颗粒打磨掉，并用吸尘器吸干净。
- 4．滚涂面漆：将面漆按比例调配好后，用滚涂方法将地坪均匀滚涂一遍（也可用喷涂、刷涂），若有需要可滚涂第二遍面漆，方法相同。
- 5．将保护剂搅拌均匀，以棉布或棉拖把涂装。要求均匀，无残留。

同时应注意不要有尖锐物体刮伤地面。

环氧树脂地坪漆分类：环氧地坪涂装系列（耐磨经济型、滚面耐压砂浆型、自流平镗面型、防霉抗菌型、防静电滚面型、防静电自流平型、水性透气型）停车场涂装系列（车位、车道、坡道）防腐涂装系列（防腐玻纤型、防腐池、耐强酸碱乙烯基酯地面）墙面涂装系列（环氧无尘墙面漆、纳米防霉抗菌墙面漆）运动场涂装系列（PU球场、压克力球场）屋面隔热涂装系列（防晒隔热漆）其它涂装系列（地坪蜡、渗透型密封硬化剂地面）

施工要求及保养维护：

1、环氧树脂地坪施工时的环境要求：

a.含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；

b.中湿度：在85%以上应停止施工；

c.温度：低于5℃应选用特殊配方。

2、环氧树脂地坪保养维护：环氧树脂地坪是高价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下：

a.入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）；

b.硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面；

c.栈板需充分将栈板升离地面，转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面；

d.地面时需用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但要注意地面湿滑；

e.使用时间较长而造成磨损或刮花，小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂或镟涂一次。

f.、板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用。

选择环氧树脂地坪漆的考虑因素：

为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，建议顾客最好从以下几个因素入手：

一、机械性能要求

主要以下三个方面：

1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走；

2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载；

3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离；

二、化学性能要求

主要考虑以下两个方面：

1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。

2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

三、楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

四、基面状况

1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa
2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？
3. 地面施工前一般需要用自流平处理

五、美观要求

1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？
2. 亮度要求：是选择哑光还是亮光？
3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

六、安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

上海环氧树脂地坪、环氧树脂地坪工程、环氧耐磨地坪、砂浆耐磨地坪厂家直销。锦锐专注于环保型环氧地坪产品的生产、研发以及地坪工程的技术咨询、设计和施工，为广大客户提供专业化的一站式服务。公司拥有经验丰富的专业施工队伍与完善的售后服务在涂装行业中更是有着良好的口碑。