

KPZ盆式支座加工厂家

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | KPZ盆式支座加工厂家 |
| 公司名称 | 衡水上沅工程技术有限公司 |
| 价格 | 850.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:上沅 型号:型号齐全 产地:江苏 |
| 公司地址 | 衡水市开发区永兴路北侧、胜利西路南侧（龙熙顺景A区3号楼2号门店） |
| 联系电话 | 0318-2053171 15930833735 |

产品详情

抗震减振支座（网架钢支座）的主要技术性能：

- 1、可承受竖向载荷；
- 2、具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；
- 3、具有抗水平力的性能，保证水平地震时不落梁；
- 4、可适应径向、环向的位移要求；
- 5、可适应任意方向的转角要求；
- 6、支座具用良好的减震性能；
- 7、支座整体性能好；
- 8、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；

钢结构网架施工操作工艺

焊接球地面安装，高空合拢法

施工工艺：放线、验线 安装平面网格 安装立体网格 安装上弦网整体提升 网架高空合拢 网架验收。

(1) 放线、验线：

- 1) 柱顶放线与验线：标出轴线与标高，检查柱顶位移,网架安装单位对提供的网架支承点位置、尺寸、标高经复验无误后才能正式安装。
- 2) 网架地面安装环境应找平放样，网架球各支点应放线，标明位置与球号。
- 3) 网架球各支点砌砖墩。墩材可以是钢管支承点，也可以是砖墩上加一小截圆管作为网架下弦球支座。
- 4) 对各支点标出标高，如网架有起拱要求时，应在各支承点上反映出来，用不同高度的支承钢管来完成对网架的起拱要求。