

cpu224cn密码锁了快速解密

产品名称	cpu224cn密码锁了快速解密
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

cpu224cn密码锁了快速解密

可以解CPU型号：212、214、216、222、22CN、224、224CN、224XP、224XP CN、226、226CN、226XM S7-200CN全系列，CPU222CN CPU224CN CPU226CN CPU226XPCN 等等,安全可靠,不会损坏程序及数据；

S7-200 CPU222CN?? S7-200 CPU224CN?? S7-200 CPU224XP CN?? S7-200 CPU226CN?? ,????????????????????

????S7-300??PLC????????S7-313??,S7-314??,S7-315??,S7-317??S7-319????????PLC
????????????????????

6ES7214-2AD23-0XB0

SIMATIC S7-200，CPU 224XP紧凑型单元，DC 电源，14 DI DC/10 DO DC，2 AI，1 AO12/16 KB代码/10 KB数据，2个PPI/自由端口

6ES7214-2AS23-0XB0

SIMATIC S7-200，CPU 224XPSI紧凑型单元，DC 电源，14DI DC/10DO DC（M），2AI，1AO 12/16 KB代码/10 KB数据，2个PPI/自由端口

6ES7214-2BD23-0XB0

SIMATIC S7-200，CPU 224XP紧凑型单元，AC 电源，14DI DC/10DO 继电器，2AI，1AO，12/16 KB代码/10 KB数据，2个PPI/自由端口

功能强大的 CPU

本机带24个数字量和3个模拟量输入/输出

zui多可带7个扩展模块

CPU 224 XP 和 CPU 224 XPsi 装配有:

集成式 24 V 编码器/负载电源:

用于直接连接传感器和编码器。具有 280 mA 输出电流，它也可用作负载电源。

CPU 224 XP:

2 种型号；满足不同的电源和控制电压。

CPU 224 Xpsi:

1 种设备 (24V DC)，漏电流。

内置数字量输入/输出：

14个输入和 10 个输出。

内置模拟量输入/输出:

2个输入和1个输出。

2 个通讯接口:

可选

作为 PPI接口，用于编程功能、HMI 功能（TD 200、OP），S7-200 内部 CPU / CPU 通信（9.6/19.2/187.5 kbps），或作为 MPI从站，用于和 MPI 主站（S7-300 / -400、OP、TD、按钮板）进行数据交换。

用户可编程接口 (FreePort) , 带中断能力, 用于和非西门子设备进行串行数据交换, 例如在 ASCII 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s 时, 可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。

扩展总线 :

连接扩展模块 (只能使用 22x 系列的扩展模块)。

中断输入 :

对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应

高速计数器 :

6 个高速计数器 (2x200 kHz, 4x400 kHz), 可通过参数设置使能和复位输入, 具有 2 个单独的输入端, 可同时用作增/减计数器; 或者可以连接 2 个具有 90 度相差的增量编码器 (2x100 kHz, 2x20 kHz)。 o.