

临沂墙体吸音玻璃棉毡,指定供应商

产品名称	临沂墙体吸音玻璃棉毡,指定供应商
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	厚度:30-100mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

临沂墙体吸音玻璃棉毡,指定供应商

玻璃棉毡

本品为玻璃棉施加粘合剂，加温固化成型的毡状材料。其容重比板材轻，有良好的回弹性，价格便宜，施工方便。玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统、交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

离心玻璃棉工艺流程

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是，将各种原材料一定比例配成的混合料在熔化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流，再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心机里。在离心力的作用下，玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维牵拉成玻璃纤维，玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂，再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品，最后压缩捆包，装箱包装入库。

临沂墙体吸音玻璃棉毡,指定供应商

玻璃棉毡用于电厂保温，吸音降噪、抗热辐射能力显著！

对于诸如石油、化工、电厂等领域的保温系统构建，不同于一般的居民家庭，办公写字楼等建筑的构建，对于保温材料的应用，除了要求有良好的保温绝热性能外，还要有更高的吸音降噪、防火抗震，甚至是抗热辐射性能。玻璃棉毡集其容重比板材轻，有良好的回弹性、减震、吸声性，价格便宜，施工方便等多重优势于一体，恰恰满足以上环境保温要求的需要，成为热力电厂保温最有效的绝热吸音、抗震抗辐射材料。有利于减少噪声污染，改善工作环境。玻璃棉毡可以给我们缔造一个更为节能、宁静、理想、安全的建筑环境。让我们工业环境也理想，更好的实现节能低碳生产与生活！

临沂墙体吸音玻璃棉毡,指定供应商