

# 通八洲学校防撞升降柱 道口防冲撞装置 停车路障

产品名称	通八洲学校防撞升降柱 道口防冲撞装置 停车路障
公司名称	湖南通八洲智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通八洲 型号:TBZ-LZ10 产地:湖南
公司地址	湖南省怀化市工业园区标准化厂房1栋一层北楼
联系电话	13327255187 18244804653

## 产品详情

### 通八洲学校防撞升降柱 道口防冲撞装置 停车路障

对于产品升降柱路障，当今社会是信息技术高速发展的社会，任何一个地方和好的企业都不可能闭门造车，因此，加强国际合作和交流，把产品推向国际市场是企业今后一个时期的重要工作

虽然说近些年行业中的许多产品经过消化吸收国外技术，在产品性能和质量上有了很大的进步，许多高空作业平台、高空作业车等已经出口到中东和东南亚、还少量的出口到欧美等，但数量太少。

下面通八洲小编来简单介绍下产品相关知识：

#### 【交通设施产品防撞升降柱，自动液压柱简介】

液压一体式升降柱，通八洲sztbzznkj升降柱，是采用微型电机与一体化液压缸装配而构成的一套完整的微型液压驱动系统，通过结构件将该系统内置于升降柱内，每个升降柱都是一个独立单元，完美的实现了微型机、电、液的一体化。

#### 【交通设施产品防撞升降柱，自动液压柱功能特点】

- 1、不用铺设地下液压管道，安装简单，施工成本低；
- 2、地上不设液压驱动系统室外房，整体更美观；

- 3、单台故障不影响其他柱体使用；
- 4、适用于两组以上的分组控制。

液压防撞金属升降柱种类有哪些？

- 1、液压式全自动升降柱：液压油作为驱动介质。有两种控制方式，即通过外置液压动力单元（驱动部分与柱体分离）或是内置液压单元动力单元（驱动部分放置在柱体内）驱动柱体上升下降。
- 2、气压式全自动升降柱：空气作为驱动介质，通过外置气压动力单元，驱动柱体的上升下降。
- 3、机电式全自动升降：通过柱体内置的电机驱动柱体的升降。半自动式升降柱：上升过程通过柱体内置的动力单元驱动，下降时依靠人力完成。
- 4、提拉式升降柱：上升过程需要人力提拉完成，下降时依靠柱体自身重量。
- 5、可移动式升降柱：柱体和基座部分分离设计，待柱体不需要起管制作用时可以收起。
- 6、固定柱：柱体直接与路面固定。

【交通设施产品防撞升降柱，自动液压一体升降柱主要参数】：

- 1、柱体材质：304不锈钢
- 2、升降控制：线控（遥控可选）
- 3、升/降时间：1-6秒（可调）
- 4、供电方式：220v/380v1.通过压力：100吨左右的车辆通行后能正常运行；
- 5、防护等级：可达IP67（防雨、防潮、防尘）；
- 6、柱体材料：活动柱体为304不锈钢；
- 7、升降柱规格：外部拦截升降高度600mm（可选）
- 9、升降柱直径：219mm；升降柱体厚度：6mm±1
- 10、升起时间约为4秒，降下时与路面平行；
- 11、活动柱体和固定部分上表面为防滑设计；
- 12、控制系统外置结构确保防水、耐腐蚀，确保设备在短期浸水环境下均能运行良好；
- 13、控制方式（可选）：摇控、手动、读卡
- 14、手动操作模式，具有手动升起和降下功能，在停电状态下可以降下；

- 15、联合整体受力梁设计，防撞能力比单柱设计安装方式更高；
- 16、系统设计有锁止结构；
- 17、系统工作温度：-40 —70 ；
- 18、活动柱体上部带LED灯,带5CM 反光带环绕柱体；
- 19、活动柱体和固定部分上表面为拉丝防滑设计

**【交通设施产品防撞升降柱售后服务内容】：**

**1、质保期内服务要求**

**电话咨询**

供应商为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

**现场响应**

即时响应，12小内到达现场进行处理。供应商在接到通知后未及时作出响应。

**2、质保期外服务要求**

质保期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺按照质保期内的标准要求提供产品上门维护服务。

质保证期过后，供应商需要继续由供方提供售后服务的，供应商应以成本价格提供售后服务和软件技术升级。

**(3) 维修配件**

厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经招标方同意不得使用非原厂配件。