

新型液体橡胶防水卷材价格 屋面高弹外露型厂家供应

产品名称	新型液体橡胶防水卷材价格 屋面高弹外露型厂家供应
公司名称	湖北雨晴防水工程有限公司
价格	8.50/个
规格参数	品牌:雨晴伟业 型号:L型 产地:湖北
公司地址	湖北省宜昌市发展大道16号
联系电话	18871747630

产品详情

新型液体橡胶防水卷材价格怎么样，生产厂家，施工方法用量。本产品常用于屋面外露防水工程，是一种高弹橡胶防水材料，涂刷后有卷材一样的效果，跟普通火烧的卷材相比来说施工是非常方便的，而且是无缝连接，那就相当于没有漏水点，因为连接点越多那么漏水隐患也就越多。SBS改性是以SBS共聚热塑性弹性体作改性剂，对优质的石油沥青进行改性，并加入多种橡胶，合成树脂、表面活性剂，乳化剂、防霉剂等多种辅助材料，经专用设备精制而成的一种高弹性优质防水涂料。施工前应清理基层缺陷，基层含水率不大于9%，涂刷专用底子油并充分干燥后再施工。具体工程施工以及细部构造应按照工程的防水设计、验收标准和施工规范进行。

防水原理：

液体防水卷材是通过改善沥青体系的内部结构实现对沥青物理性能的改善的沥青与聚合物混合形成相容体系，改善了沥青的使用性能。根据沥青的改性原理，不论是聚合物吸附了沥青中的油分溶胀后分布在沥青中，还是聚合物吸附了沥青中的油分溶胀后形成连续相，沥青重组分分布在聚合物相中，都是因为聚合物的存在改善了沥青的高、低温性能，并且后者在更大程度上反映了聚合物的特性，因此，聚合物吸附沥青中的油分形成连续的网状结构，是最大限度发挥聚合物改性作用的关键。

材料特点：

- 1.高弹性：液体橡胶防水卷材能随覆盖物轻微震动、热胀冷缩。
- 2.无缝连接：涂层是整个一块覆盖上建筑物上，没有连接点，所以很难出现串水、剥离、起鼓等现象。
- 3.粘度高：活性成分充分渗入水泥基面的细孔，与之发生化学反应，跟基面形成一个致密的保护层。

适用范围：

屋面、裂缝修补、彩钢瓦屋面、地下室、厨卫间、工厂厂房、隧道、室内外框结构、预制框结构、水泥抹底和卷材不易施工的所有基材。特别适用于屋顶、地下室、车库、楼面、厨卫等防水施工及重点工程桥梁、隧道、道路等工程建设防水施工。

施工方法：

- 1.基层处理：清除屋面的土石及杂物，基层表面不得有浮尘、污物一积水等达到清洁干燥。
- 2.施工必须设备齐全、性能良好。用进口喷涂机喷涂三遍。
- 3.喷涂第一遍SBS液体卷材防水涂料，等表干后再喷涂第二、三遍防水涂料，直到达到理想的厚度。

参考用量：

防水膜干膜厚度为1mm时，其用量为1.9kg/m²，桥面涂膜厚度一般为0.5mm-0.7mm左右，其用量为1.0-1.5 kg/m²。实际用量视具体基面情况而定。

注意事项：

涂料严禁加水，5℃以上施工，该产品不适合用在温度低于零下20度的环境中，大面积屋面施工应加一层网格布或聚酯布做加强处理。开放式的阳台，必须做防水，墙面的高度建议30cm；如果是封闭式的阳台就不做，但如果是摆洗衣机的，有上下水的也建议做防水。厚度方面，防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5mm厚。

保质期：

在正常贮存、运输条件下，保质期为一年。

厨房地面和墙面也要做防水，只不过墙面不需要做太高，0.3m的防水就可以了，主要是为了避免墙壁的溅水和潮湿造成发霉。并且厨房防水还需要注意墙面与地面接缝处的防水处理，这些边角位置，很容易因为积水而导致潮湿发霉。

我们以创新服务方式，了解客户所需，致力于开发适合市场需求的、高效、节能的建筑防水材料和节能解决方案，并不断推陈出新，为客户创造高的价值。公司生产的新型液体防水卷材，质量符合国家标准，施工方便，单组份防水材料，用于屋面防水层施工。也可用于其他混凝土结构的防水。液体防水卷材厂家价格，更多信息请咨询我们。