

湖南易安居的打包箱式房产品配置清单

产品名称	湖南易安居的打包箱式房产品配置清单
公司名称	湖南易安居集成房屋有限公司
价格	23700.00/套
规格参数	品牌:湖南易安居 型号:三代 产地:湖南韶山
公司地址	韶山市高新技术产业开发区新杨路与莲花路交叉口处
联系电话	0731-52700099 , 0731-5270088 13427026825

产品详情

产品应用

打包式箱房的每个箱体都采用模块化设计，工厂化、预制化生产，以箱体为基本单元，可单独使用，也可通过水平及竖直方向的不同组合形成宽敞的使用空间，竖直方向最多可以叠加三层。其主体结构采用高品质钢板定制而成的标准构件，表面经过镀锌处理，防腐防锈性能优越，箱与箱之间通过螺栓连接，结构简单，其具有更防火、更防潮、更防风、更隔热、更阻燃、安装更方便快捷等优势，已逐渐得到广大用户的青睐。

产品优势

性能优势：密闭性与安全性高，防水、防火、防风、防腐、防寒、防震、隔音、隔热、循环反复使用。提高、改善

居住环境的舒适性与安全性。

成本优势：坚固耐用，寿命达15-25年。客户可以大大降低使用成本。

运输优势 可打包或散装运输，大大降低批次运输成本。

安装优势 所有构件均工厂预制，标准化生产，运输方便，现场组装快捷，不需二次装修。

安全优势

集成房屋构件灵活，用标准模块的空间拼装组合，整体结构均采用轻钢结构为骨架，安全性能极高。

环保优势 拆装方便，可整体移动，使用寿命长，安装现场零垃圾。

箱式房材料配置清单

标准箱

外尺寸(L*W*h)

6055mm × 2990mm × 2896mm

内尺寸(L*W*H)

5845mm × 2780mm × 2515mm

指标

隔热性能

=0.043W/m · K

抗风性能

0.50kN/m²

隔音性能

隔声量 30dB

防火性能

A 级

防水性能

级

抗震性能

8级

地面活载

2.0kN/m²

屋面活载

0.5kN/m²

结构

顶框架

镀锌主梁3mm厚，截面高度180mm，次梁截面高度90mm，间距650mm；

底框架

镀锌主梁3mm厚，截面高度160mm，次梁截面高度120mm，间距585mm；

角立柱

镀锌冷轧型钢，210×150×30mm，厚度3mm

结构连接

M12×40高强螺栓

表面处理 喷涂烤漆

墙板

玻璃丝棉芯材

彩钢复合板厚度75mm，彩钢板厚度0.5mm，PE涂层，颜色贝科白，外板橘皮纹压花内板纯平；无侧钢带S型插口、拼接无冷桥；玻璃丝棉容重 64kg/m³

屋面

屋面防水层

屋面瓦：彩钢单板咬合厚度0.5mm、360°咬合

保温层

玻璃丝棉卷毡、A级防火，厚度100mm，容重14kg/m³（双层布置）

防潮层

PE树脂薄膜

装饰层

YX28-277-831条型吊顶板，0.5mm，颜色贝科白

地面

底面板

YX3-120-960型镀锌封底板，0.3mm厚

保温材料

玻璃丝棉卷毡、A级防火，厚度100mm，容重14kg/m³

防潮层

PE树脂薄膜

结构板

水泥压力板，厚度18mm

地面处理

PVC环保型塑胶地板，厚度2.0mm

门

入户门

钢质套装门，尺寸 W845mm × H2035mm，含门锁、门档

窗户

外窗

60系列塑钢推拉窗，尺寸：W1120mm × h1100mm × 2樘（前）（后）；双玻（5+9+5）中空白玻，带防盗护栏、带纱窗

装饰

内装饰角

彩钢压型角件、厚度0.5mm，颜色贝科白

电气

灯

LED防尘灯 × 2套，40W/套

插座

10A五孔插座 × 3个、16A空调插座 × 1个、预留弱电暗盒 × 1个

开关

单键开关 × 1个

配电箱

暗装配电箱 × 1个

工业插头

220V , 50Hz,3P32A × 1个

配线

入户线：3*6平方，空调插座：3*4平方，五孔插座：3*2.5平方，照明：3*1.5平方