

# 粉末防霉剂 粉末防霉剂厂家

产品名称	粉末防霉剂 粉末防霉剂厂家
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；白色粉末 型号；BJ-759:样品；免费提供样品 产地；广东佛山:PH；5-7
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

## 产品详情

粉末防霉剂 粉末防霉剂厂家 粉末防霉剂价格 涂料防霉剂 腻子粉防霉剂

## 产品概述

粉末防霉剂是采用我公司专有技术配置而成，是世界级新一代的油漆、涂料，硅藻泥 腻子等粉末产品中的干膜防霉剂，其性能优于目前使用的其他干膜防霉剂，其多种有效成分协同作用，使其成为世界一流的防霉剂，该产品已在国外大公司中使用了多年。

### 产品特点

- I 杀菌十分广谱、长效，具有最新的缓释技术，不流失，效果好。
- I 毒性极低，容易操作，可以在任何工序加入。
- I 适用的pH范围广泛，5-9均可使用。
- I 产品粒度小，分散均匀，不含VOC，热稳定。
- I 不燃烧，易于运输，使用方便，在强紫外线和酸雨条件下稳定。

I 长达五年的户外耐候实验结果证明效果最佳。

## 产品物理和化学指标

外观	白色粉末
活性成分	75.0 ± 1.0%
pH 值	6.0-8.5
溶解性	溶于水, 可均匀分散在水性油漆、涂料 胶水 等分散体系内
稳定性	25 下保质期2年

## 应用领域

本品广泛适用于内、外墙乳胶漆的防霉，适用于环保型乳胶漆和粉末产品防霉以及需要防腐防霉产品的生产。

## 使用方法

粉末防霉剂是均匀分散体系，本品可以在生产的任意阶段添加，外墙涂料中建议加入0.3-1.5%，内墙涂料中建议加入0.2-1.0%，加入量可根据涂料产品的性能和使用环境适当调整，在南方高温高湿环境下应用高浓度，在北方和内地可使用0.3-1.0%，专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。

## 毒性及安全操作

急性经口LD50 >10000 mg /kg

急性经皮LD50 >5000 mg/kg(兔)

## 包装规格

25kg、200kg闭口塑料桶包装。

## 注意事项

该产品为粉末分散体，易溶于水。配戴防护衣、橡胶手套、眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

## 贮存

无特殊要求，使用纸桶包装。25 避光保质期一年。

## 运输

非危险品。

重要声明：本说明书是在我公司多年经验基础上编制而成，有关使用和应用的建议仅供参考；为确保防腐效果，

请用户根据您的特定情况做好充分的试验和测试，具体使用浓度取决于最终产品对微生物的敏感性，原材料的选择和制品生产过程中的卫生状况等方面的多种因素，因此客户对产品的应用不在我们的控制内，我们对此不作任何担保，本公司不承担由此引发的任何质量纠纷。