

RP-R21 路面突起物逆反射系数测试仪

产品名称	RP-R21 路面突起物逆反射系数测试仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津科安仪器 型号:RP-R21 产地:天津
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602 (注册地址)
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

RP-R21路面突起物逆反射系数测试仪概述1、突起路标测量仪 RP-R21是测量突起路标的主要性能指标 - 发光强度系数的仪器。该仪器适用于测光实验室、检测中心和公路施工现场等；它还适用于突起路标生产厂对产品质量的检验。本仪器测量对象为矩形的突起路标。2、该仪器设计的主要技术依据为我国国家标准 GB/T 3978-2008《标准照明体和几何条件》,GB/T 3979-2008《物体色的测量方法》和 GB/T 24725-2009《突起路标》以及 JJG 059-2004《逆反射测量仪检定规程》。还参照了其他国家有关标准（如 ASTM-810,ASTME809,DIN 67520）.该仪器的探测器符合 CIE（国际照明委员会）标准光度观察者的要求，光源色温符合 CIE 标准 A 光源，仪器几何条件符合 CIE 技术文件第 54 号的规定。故该仪器的技术条件与国际上相一致。

RP-R21路面突起物逆反射系数测试仪主要技术指标1、观测角（ ）：
0.2° ~ 2.0° 连续可调；2、入射角（包括 θ_1 和 θ_2 ）： θ_1 为 $\pm 0^\circ$ 、 θ_2 分别为 $\pm 0^\circ$ 、 $\pm 5^\circ$ 、 $\pm 10^\circ$ 、 $\pm 15^\circ$ 、 $\pm 20^\circ$ 3、光源色温：2856K（符合 CIE 标准 A 光源）；4、探测器：硅二极管+V（ ）修正（符合 CIE 标准光度观察者）；5、测量范围：0 ~ 2000 mcd · lx-1；6、电源：锂电池 12V//5.2Ah。7、历史数据：500条8、外观尺寸：488*134.5*172mm9、重量：4.4kg