

气动矿浆闸阀、气动薄型闸阀、电动耐磨刀型闸阀

产品名称	气动矿浆闸阀、气动薄型闸阀、电动耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ673H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H气动矿浆闸阀、气动薄型闸阀、电动耐磨刀型闸阀适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等专业管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了

的详细信息

气动矿浆闸阀、气动薄型闸阀、电动耐磨刀型闸阀型号代表：

阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；

驱动形式代号：“6”表示气动执行器；

连接形式代号：“7”表示对夹式；

结构形式代号：“3”表示单闸板；

密封面材料代号：“W”表示阀门本体材质；

主要用途：广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ673H气动矿浆闸阀、气动薄型闸阀、电动耐磨刀型闸阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673H气动矿浆闸阀、气动薄型闸阀、电动耐磨刀型闸阀连接尺寸(mm)：

公称压力	DN	L	D1	D2	H	Z-M
1.0 MPa	50	48	100	125	285	4-M16
	65	48	120	145	298	4-M16
	80	51	135	160	315	4-M16
	100	51	155	180	365	8-M16
	125	57	185	210	400	8-M16
	150	57	210	240	475	8-M20
	200	70	265	295	540	8-M20
	250	70	320	350	630	12-M20
	300	76	368	400	780	12-M20
	350	76	428	460	885	16-M20
	400	89	482	515	990	16-M22
	450	89	532	565	1100	20-M22

