

腻子粉防霉剂 碱性腻子粉防霉剂

产品名称	腻子粉防霉剂 碱性腻子粉防霉剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；白色粉末 型号；BJ-789:添加量；0.3-0.5% 产地；广东佛山:使用PH范围；8-14
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

碱性粉末防霉剂BJ-789 腻子粉防霉剂 腻子粉专用防霉剂 腻子粉防霉剂价格

产品说明

产品简介 BJ-789硅藻泥腻子粉防霉剂是一种安全、高效、广谱抗菌防霉剂，适用于涂料纤维素，胶粉，腻子粉，硅藻泥等。

· 物理性质组成：苯腈

苯并咪唑类化合物活性成份含量（%） 98形态：白色至灰白色粉末稳定性：耐酸耐碱耐热

对紫外线稳定，分解温度大于280

· 特性和优点对细菌和霉菌有很强的抑杀能力，具有广谱杀菌性不产生耐药性，效果持久持效期长。 ， p

H范围宽：pH适用范围介于9~12之间。超细粉体，

使用方便，容易添加。不易燃，有阻燃性。

· 用法和用量;BJ-789硅藻泥专用防霉剂有很好的稳定性和pH值适应性。用于纤维素，胶粉，腻子粉，硅藻泥等干混体系外加抗菌防霉防腐剂

添加量0.3-0.5%

· 安全性属微毒化合物

安全性高

无致畸变性，无致癌性。急性经口毒性（老鼠）：LD50 > 10000mg/kg。

应用领域

本品广泛适用于内、外墙乳胶漆、胶水、腻子粉、硅藻泥、纤维素的防霉，适用于环保型乳胶漆和粉末产品防霉以及需要防腐防霉产品的生产。

使用方法

粉末防霉剂BJ-789是均匀的分散体系，本品可以在生产的任意阶段添加，外墙涂料中建议加入0.3-0.5%，内墙涂料中建议加入0.2-0.5%，

加入量可根据涂料产品的性能和使用环境适当调整，在南方高温高湿环境下应用高浓度，在北方和内地可使用0.3-0.5%，专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。

包装规格

25kg、200kg闭口塑料桶包装。

注意事项：

该产品为粉末分散体，易溶于水。配戴防护衣、橡胶手套、眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

贮存：无特殊要求，使用纸桶包装。25 避光保质期一年。

运输：非危险品。

包装：25kg/桶，200kg/桶

注意事项：

该产品为粉末分散体，易溶于水。配戴防护衣、橡胶手套、眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

贮存：无特殊要求，使用纸桶包装。25 避光保质期一年。

运输：非危险品。

重要声明：本说明书是在我公司多年经验基础上编制而成，有关使用和应用的建议仅供参考；为确保防腐效果，

请用户根据您的特定情况做好充分的试验和测试，具体使用浓度取决于最终产品对微生物的敏感性，原材料的选择和制品生产过程中的卫生状况等方面的多种因素，因此客户对产品的应用不在我们的控制内，我们对此不作任何担保，本公司不承担由此引发的任何质量纠纷。