

# 定尺生产玻璃棉卷毡 龙飒钢结构屋面墙面用玻璃棉板

产品名称	定尺生产玻璃棉卷毡 龙飒钢结构屋面墙面用玻璃棉板
公司名称	河北龙飒保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市广阳区凯创大厦第1幢1单元4层1-413号房
联系电话	0316 - 13582786836 18630439996

## 产品详情

龙飒公司专业生产销售玻璃棉，岩棉，橡塑，硅酸铝等保温材料

保温节能，首选龙飒！河北龙飒保温建材有限公司专业生产销售玻璃棉，岩棉，橡塑，硅酸铝等保温材料。龙飒玻璃棉是以形成玻璃的硅酸盐矿物为主要原料，同时添加一定的熟料，经熔融、成纤并同时施加一定量的有机粘结剂而制成的棉状纤维。属于玻璃类无机纤维。产品特性：保温，隔热，降噪，消音  
玻璃棉分类：按生产工艺可分为离心喷吹玻璃棉和火焰喷吹玻璃棉；按纤维直径分为绝热玻璃棉和超细玻璃棉；按使用温度分为玻璃棉和高温用玻璃棉。玻璃棉板，玻璃棉毡，真空玻璃棉卷毡，高温玻璃棉，憎水玻璃棉板，玻璃棉条，红色玻璃棉，电梯井吸音

板，铝箔玻璃棉，空调保温板，玻璃棉附和各種贴面加工。参数规格：防火等级：A级，不燃使用温度极限：450 玻璃棉毡：玻璃棉毡体积密度：(kg/m<sup>3</sup>) 14、16、20、24、32、48玻璃棉毡导热系数：0.038 w/m.h. 玻璃棉毡规格：宽1200mm,长11mm 22mm (可协商) 玻璃棉毡厚度：25-150mm (可协商) 玻璃棉板：玻璃棉板密度：(kg/m<sup>3</sup>) 20、30、40、60、80、100玻璃棉板导热系数：0.033w/m.h. 玻璃棉板规格：宽1200mm,长1200mm 600mm (可协商) 玻璃棉板厚度：25-150mm (可协商) 包装说明：卷状，板状，可抽真空包装

板，铝箔玻璃棉，空调保温板，玻璃棉附和各種贴面加工。参数规格：防火等级：A级，不燃使用温度极限：450 玻璃棉毡：玻璃棉毡体积密度：(kg/m<sup>3</sup>) 14、16、20、24、32、48玻璃棉毡导热系数：0.038 w/m.h. 玻璃棉毡规格：宽1200mm,长11mm 22mm (可协商) 玻璃棉毡厚度：25-150mm (可协商) 玻璃棉板：玻璃棉板密度：(kg/m<sup>3</sup>) 20、30、40、60、80、100玻璃棉板导热系数：0.033w/m.h. 玻璃棉板规格：宽1200mm,长1200mm 600mm (可协商) 玻璃棉板厚度：25-150mm (可协商) 包装说明：卷状，板状，可抽真空包装