

巴斯夫紫外吸收剂Tinuvin 144

产品名称	巴斯夫紫外吸收剂Tinuvin 144
公司名称	上海厚诚精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	巴斯夫:BASF CAS:63843-89-0 外观 : :白色至微黄色粉末
公司地址	上海市徐汇区漕宝路400号明申商务广场905
联系电话	021-34140679-810 13524971095

产品详情

巴斯夫Tinuvin 144 光稳定剂 144

基本特性：化学名称：[(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)甲基]丁基丙二酸二(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)酯

CAS：63843-89-0 外观：白色至微黄色粉末 分子量：689 熔点：145-150

溶解性：溶解于大多数有机溶剂，不溶于水。但易乳化进水性体系。

特点：

TINUVIN 144是一种带有部分受阻酚类抗氧行为的受阻胺类稳定剂。该产品可保护涂膜，使其最小程度地开裂、失光，延长漆膜使用寿命。TINUVIN 144具有使粉末涂料摩擦带电的性质。应用：

TINUVIN 144 可应用于如下领域：· 粉末涂料 · 卷钢涂料 · 汽车漆 天来稳 144 与在‘建议用量’一栏里所建议的紫外光吸收剂配合使用后，会使涂料的耐候性有明显的提高。协同作用会使涂料更好地发挥作用，对于失光、开裂、起泡、脱落和变色均有很好的抑制作用。天来稳 144 亦可抑制在高温烘烤过程中所引起的树脂黄变。该光稳定剂可加于双层体系汽车漆中的中涂和罩光漆中，根据我们的经验，将光稳定剂加于最上一层涂层中能起到最佳的保护效果。

包装：40KG/箱

Mob：13524971095 (微信) Tel：021-34140679 上海厚诚精细化工有限公司

网址：www.chemhc.com; www.pvp-chem.com