

涂料防霉剂 水性涂料防霉剂

产品名称	涂料防霉剂 水性涂料防霉剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；乳白色液体 型号；JL-B50:添加量；0.3-0.5% 产地；广东佛山:包装规格；25kg/桶
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

涂料防腐剂杀菌剂JL-B50 涂料防霉剂 涂料防腐剂 涂料罐内防腐涂膜防霉。

【作用原理】

JL-B50涂料防霉剂是指添加到涂料（乳胶漆）中制备防霉涂料的一种制剂。涂料霉变后，会导致粘度和附着力下降，漆膜表面的霉斑不仅使涂料失去保护及装饰功能，霉菌散落在环境中，亦对环境造成污染，通常添加涂料防霉剂是制备防霉涂料，免受霉菌侵蚀的有效方法，用涂料防霉剂制备防霉涂料可广泛应用到如食品、制药、饮料、酿酒等卫生要求较高特殊性行业。

【产品性能】：

(1) JL-B50为浅绿色透明溶液，PH<5.0，在pH 2-8.5稳定。

(2) 稳定：不易分解，与乳胶漆及助剂相容性好，分散均匀，不影响水性乳胶漆的性能。

(3) 环保：即安全性高，对人体健康不产生危害，对环境不产生有害的影响。

(4) 高效：即抗霉菌力强，用较少的药剂量就能杀死或抑制霉菌的繁殖和生长。

(5) 是非氧化性杀菌防腐剂，在使用浓度条件下与乳液配伍性好，不含甲醛、无VOC、环保与水、低分子醇混溶、操作简单。

【应用领域】：

JL-B50广泛用于内外墙水性涂料、乳胶漆、丙烯酸乳液、醋酸乳液、聚丙乳液、大白、砂浆、水性腻子等水性体系中杀菌防腐。

【使用方法】：

1.根据生产环境的菌落数、季节气候条件、水源、原料等情况适当调整添加量，一般使用浓度为1-5‰，实际添加量请用专业微生物试验得出。

2.在富含蛋白、淀粉、浆糊、羟甲基纤维素、聚乙烯醇等物料的体系中，建议添加量5‰，实际添加量请用专业微生物试验得出。

3.水性乳胶漆、丙烯酸乳液、醋丙乳液、聚丙乳液、涂料等产品建议添加量5‰。

【应用工艺】

JL-B50涂料防霉剂要有效防霉，涂料防霉剂不仅要在涂料中分散均匀，还要确保添加量高于防霉剂最小抑菌浓度（MIC），比如，Nordes EPW漆膜防霉剂在制备内墙防霉涂料配方中添加防霉剂0.3%，在制备外墙防霉涂料配方中添加防霉剂0.5%左右，在高温高湿度的环境等情况还应适当加大。

包装

七、【运输贮存】：

JL-B50涂料防霉剂以净重25公斤和100公斤容量塑胶桶包装供应,在避光、密封、常温条件下保质期为12个月。

佛山市丽源化工有限公司致力于为客户创造价值，为企业品牌保驾护航.

我公司可免费寄送样品,免费测试，指导生产工艺，咨询电话：13889923197李雅慧