

# PA66德国巴斯夫 授权总代理商

产品名称	PA66德国巴斯夫 授权总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:2
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

## 产品详情

专业代理经销（PA66德国巴斯夫）总代理商PA66现货供应中国市场，批发价格进口塑胶原料PA66德国巴斯夫厂家供应商巴斯夫代理商

（PA66德国巴斯夫）代理商优势：  
证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

（PA66德国巴斯夫）代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

PA66德国巴斯夫A3K、A3SK标准级

PA66德国巴斯夫A3Z、A3L增韧级高流动

PA66德国巴斯夫C3U用于电绝缘部件如接线端子

PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤15% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3EG6玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3EG7玻纤35% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3EG10玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3W2G10玻纤增强50%

PA66德国巴斯夫A3X2G5玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

PA66德国巴斯夫A3X2G7玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

PA66德国巴斯夫A3WG3玻纤增强gf15%

PA66德国巴斯夫A3WG5玻纤增强gf25%

PA66德国巴斯夫A3WG6玻纤增强gf35%

PA66德国巴斯夫A3WG7玻纤增强gf30%

PA66德国巴斯夫A3UG5无卤阻燃gf25%

PA66德国巴斯夫A3WGM53玻纤增强15%

PA66德国巴斯夫A3HG5玻璃纤维增强材料30% 电器导线绝缘材料BK00564

PA66德国巴斯夫A3HG7玻纤增强35%热稳定性,耐油性,抗热老化性,耐气候

PA66德国巴斯夫 A3HG2、A3HG6、A3X3G5、A3X3G7、A3XZG5

PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230℃，Nylon66则为260-270℃，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

## 特性

1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

3、在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些化剂的抵抗力较弱。