

Z273X-10电控液动浆液阀、耐磨浆液阀

产品名称	Z273X-10电控液动浆液阀、耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:Z273X-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z273X-10电控液动浆液阀、耐磨浆液阀本厂生产的新型手动、电液动阀是在吸收和消化国内外先进阀体技术基本上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀,以及安装方便等诸多特点,同时具备手动、电液动操作功能。电气控制方式有:行程开关控制、位置显示仪控制,实现了机、电、仪、液一体化功能。

Z273X-10电控液动浆液阀、耐磨浆液阀结构形体及特征

a、阀体结构形式及密封方式

本厂新型浆液阀分对夹式和整体式两种,对夹式阀体密封采用复合材料配置的“U”型和“T”型复合结构:整体式阀体密封采用“O”型复合密封结构,克服了原对夹式浆液阀采用“U”型密封垫受力后移易位和变形、介质外泄等特点。闸板采用刀型结构,解决了灰浆沉淀在密封槽内而使阀门关闭不严、外泄漏等问题。

b、驱动装置 手动装置:操作简单,适用于力矩较小阀门。
电液动装置:适用于力矩较大,力和速度可调,可任意位置锁定的阀门装置。

适用介质

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。

电站除灰——用于灰渣浆。

Z273X-10电控液动浆液阀、耐磨浆液阀技术参数

型号	Z 73 -6 Z 73 -10 Z 73 -16
介质公称压力	0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
介质工作温度	- 20 ~ 28
材料	阀体： <u>灰铸铁</u> 、 <u>球墨铸铁</u> ；闸板及阀杆；不锈钢

Z273X-10电控液动浆液阀、耐磨浆液阀外型及连接尺寸

PN1.0(10) Z273X-10、 Z 773-10型

50	48	125	103	360	21	2-M12	2- 14	50/ 63
65	48	145	130	385	21	2-M12	2- 18	50/ 63
80	48	160	135	489	21	2-M16	2- 18	50/ 63
100	50	180	160	559	22	2-M16	2- 18	50/ 63
125	54	210	180	649	24	2-M16	2- 18	63
150	62	240	207	700	26	2-M20	2- 23	63
200	68	295	274	907	28	2-M20	2- 23	80
250	75	350	328	1082	32	4-M20	4- 23	80
300	88	400	378	1261	36	6-M20	4- 23	100
350	93	460	440	1417	40	6-M20	4- 23	100
400	105	515	490	1570	45	6-M24	4- 27	125
450	115	565	541	1750	50	8-M24	6- 27	125/ 140
500	130	620	594	1910	55	8-M24	6- 27	125/ 140
600	136	725	690	2230	58	8-M27	6- 30	125/ 140