

杭州产自立牌塑料表面电晕处理机

产品名称	杭州产自立牌塑料表面电晕处理机
公司名称	杭州尚强智能科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	处理宽度:500毫米 处理厚度:0.1 ~ 5.0毫米 处理速度:1 ~ 20米/分
公司地址	萧山区新街街道长山头村海塘路
联系电话	0571-22809296 13033601170

产品详情

塑料表面电晕处理机可用于片/张/块/枚/个/粒/条类橡胶塑料制品，如薄膜，片材，板材，标牌，按键，钮扣等的表面处理，以提高它们印刷，涂装，粘接，植绒加工后的粘附力。

塑料表面电晕处理机采用硅橡胶作输送带，直接将待处理制品输送到电晕处，这样做的好处是不会损伤制品表面，处理装置设在输送带中间，输进和输出由同一条输送带完成，对尺寸很小的制品也能处理。搭载了4KW电晕主机，具有足够的功率余量。采用6排放电电极作处理装置，有极强的处理效果，对像硅橡胶这样一类难以处理的制品，也能轻松应对。处理功率和处理速度均设计为连续可调，以适用于不同制品要求。

塑料表面电晕处理机内设有最佳负载参数自动跟踪电路，使其有很好的处理效果和很低的电耗；设有电磁干扰滤波电路，抑制来自电网的干扰，以及衰减本机产生的电磁干扰，减少对电网的污染；设有开启浪涌冲击电流抑制电路；设有过流保护电路等。

塑料表面电晕处理机线路和用料也十分讲究。主机采用全桥变换电路，比半桥变换电路成本高出约2倍。功率管采用国际名管。采用100*230*35毫米大体积铝质散热器，即使不用冷却风机，也能长期工作。辅助电源由单独的开关电源组成，不是采用工频变压器，或直接从变换器去出，这样做虽然生产成本会增加很多，但它的优势也很明显，例如，不管输入的电源电压波动很大，但辅助电源输出电压不变，保证了主机可靠的工作。浪涌冲击电流抑制电路由JQX-38F继电器等构成，如此不计成本。

