

# 电控液动灰渣阀

产品名称	电控液动灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2570.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:PZ273H/X/Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ273H/X/Y-10C电控液动灰渣阀。耐磨刀型灰渣阀手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。

电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意任意置锁定的阀门装置。

电控液动灰渣阀适用介质：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

电控液动灰渣阀产品用途

浆液阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置

## 电控液动灰渣阀产品特点

1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活4、驱动方式为电液动

## 引用标准

设计制造：JB/T 8691-98结构长度：GB/T 15188.2-94法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000阀门检查和试验：GB/T 13927-92

## 电控液动灰渣阀性能材料

### 型号

Z273X-2.5

Z273X-6

Z273X-10

Z273X-16

### 工作压力 (MPa)

0.25

0.6

1.0

1.6

### 适用介质

煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等

### 适用温度 ( )

200

### 材料

#### 阀体

灰铸铁

#### 闸板

铬镍钛不锈钢

阀体密封圈

合成橡胶或聚四氟乙烯

阀杆

铬不锈钢

支架

碳素钢

填料

聚四氟乙烯

电控液动灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力mm

L

D

D1

H

n-M

PN0.6

PN1.0

50

48

48

125

100

335

4-M16

65

48

48

145

120

363

4-M16

80

50

50

160

135

395

4-M16

100

50

50

180

155

465

8-M16

125

50

50

210

185

530

8-M16

150

60

60

240

210

630

8-M20

200

60

60

295

265

750

8-M20

250

70

70

350

318

900

12-M20

300

70

80

400

368

1120

12-M20

350

80

80

460

430

1260

16-M20

400

90

90

515

482

1450

16-M22