

外墙机制岩棉复合板施工方法

产品名称	外墙机制岩棉复合板施工方法
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	正昊:正昊 1200*600:1200*600 河北大城:河北大城
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	0316-5962010 18833688550

产品详情

外墙机制岩棉复合板施工方法外墙机制岩棉复合板施工方法外墙机制岩棉复合板施工方法

复合岩棉板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让复合岩棉板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。

配件主要选用各类涂料，一方面增加复合岩棉板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

高强度复合岩棉板是彩钢夹芯板专用的芯材，专业的产品设备和先进生产工艺保障产品性能达到并超过行业标准。极佳的耐压强度和优秀的防火性能，为提高彩钢夹芯板整体质量起到决定性作用。

随着彩钢业的发展，产品的要求也不断提升。高强度复合岩棉板在保持普通岩棉板的特性基础上，增加实用、高效、防水性能，进一步优化普通彩钢夹芯板的产品品质，为彩钢行业拓展了更为广阔的应用领域，为国内客户搭建一个更新的发展平台。

外墙机制岩棉复合板施工方法外墙机制岩棉复合板施工方法外墙机制岩棉复合板施工方法

国家建筑材料质量监督检验中心监制

中国电力石油化工绝热协会定点生产企业

服务保障条款：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存50年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

公司承诺与服务：

- 1.产品质量：我们发货之前都是经过专门的质监部门严格质检，确保无任何质量问题才为您发货
- 2.产品图片：图片均为100%实物拍摄，但是由于光线及显示器的原因，您所看到的图片可能会有轻微的色差问题，这是无法避免的，敬请谅解！
- 3.关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成退款。
- 4.售后问题：收到货物后，请先检查货物再签单，物品若有损坏或者有缺少请不要签收，先于我们公司联系说明情况并有物流公司人员或者快递人员证明后再做处理。