

## PCABS (台湾奇美) 中国一级代理商

产品名称	PCABS (台湾奇美) 中国一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	奇美代理商:奇美代理商 PC/ABS:PC/ABS 台湾:台湾
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

## 产品详情

PCABS (台湾奇美) 中国一级代理商

PCABS (台湾奇美) 中国一级代理商优势: 证书齐全,正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 量大价美, 当天下订当天发货。

优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等。

台湾奇美PC/ABS PC ABS一级总代理商供应型号:

PC/ABS/PC-345/台湾奇美

特性备注: 高流动

用途: 手机外壳、汽车部件

重要参数: 熔体流动速率:13 g/10min密度:1.1 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:85 %

PC/ABS/PC-385/台湾奇美

特性备注: 超高耐热,超高冲击

用途：手机外壳、汽车部件

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:90 %

PC/ABS/PC-365/台湾奇美

特性备注：高耐热，高冲击

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:85 %

PC/ABS/PC-510/台湾奇美

用途：电脑监视器外壳，电脑及通讯部品

重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.16 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:75

PC/ABS/PC-540/台湾奇美

用途：笔记型电脑外壳，雷射印表机部品

重要参数：密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.2 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:72 拉伸强度:58.82 MPa